



# HEKLA WA55

DOOR & WINDOW SYSTEM  
KAPI & PENCERE SİSTEMİ

Designed for non-insulated door and window applications, Hekla WA55 is a system that can be used with glazing in the range of 4 mm - 40 mm and double glazing with blinds. WA55 with 55 mm frame depth is ideal for mounting equipment compatible with Eurogrove structure. With its durable structure, it is preferred by architects for the lobby, doors and windows of the buildings. Hekla WA55 is also compatible with the Bromo CWA50 system and can be used for a wide variety of application options with all opening accessories.

Yalıtımsız kapı ve pencere uygulamaları için tasarlanan Hekla WA55, 4 mm - 40 mm aralığındaki camlar ve jaluzili ısıcamlar ile kullanılabilen bir sistemdir. 55 mm çerçeve derinliği ile WA55; Eurogrove yapısına uyumlu donanımın montajı için idealdir. Dayanıklı yapısı sayesinde, binaların lobi, kapı ve pencereleri için mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Hekla WA55, Bromo CWA50 sistemi ile de uyumludur ve tüm açma aksesuarları ile çok çeşitli uygulama seçenekleri için kullanılabilir.



# HEKLA WA55

DOOR & WINDOW SYSTEM  
KAPI & PENCERE SİSTEMİ



Frame Profile External Height	61 mm
Vent Profile External Width	51 mm
Vent Profile Minimum Width	51 mm
Vent Profile Maximum Width	67 mm
Glazing Range (With single and double glass options)	
Minimum Glass Thickness	4 mm
Maximum Glass Thickness	38 mm
Profile Wall Thickness	
Minimum Profile Wall Thickness	1,4 mm
Maximum Profile Wall Thickness	1,8 mm
Glazing Method	EPDM Gasket ✓

