



YTH-10700E, CNC TORNA TEZGAHI

45 Derece Monoblok Govde Yapisi

FANUC 0i-TF Plus Kontrol Unitesi

10 İstasyonlu Taret

Talas Konveyoru ve Arabasi

Flash Ata Kart Girişi

Karsi Punta

10" Hidrolik Ayna Ve Cektirme Silindiri

RENISHAW Takim Sifirlama Kolu

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BİRİM	OLCU
Govde Acisi	derece	45
Cevirme Capi	mm	430
Tornalama Capi	mm	320
Tornalama Boyu	mm	650
Fenermili Motor Gucu	kw	15
Fenermili Devri	rpm	3000
Fenermili Konigi		A2-6
Fenermili Rulman Capi	mm	130
Fenermili Delik Capi	mm	78
Cubuk Isleme Kapasitesi	mm	65
Z Eksen Hareketi	mm	700
X Eksen Hareketi	mm	190
Eksen Motor Gucu (X-Z)	kw	1,8
Hizli Hareket (X-Z)	m/dak	20
Taret Tipi		Hidrolik
Takim Adedi	adet	10
Kare Takim Olcusu	mm	25x25
Yuvarlak Takim Olcusu	mm	40
Punta Pinol Capi	mm	80
Pinol Hareketi	mm	80
Punta Hareketi	mm	610
Punta Konigi		MT#4
Toplam Guc	kva	30
Sogutma Su Tanki Olcusu	lt	200
Olculer (ExBxY)	mm	2710*1840*1920
Agirlik	Kg	5700