

BAKIM & DAYANIKLILIK

Cotrack mobil konik kırıcılar dayanıklılık ve uzun ömürlülük hedefi ile tasarlandı. Bu yüzden dirençli gövde ve aşınmaya dayanıklı parçalar kullanılmakta. Aşınmaya maruz kalan parçalar kolaylıkla ulaşıp değiştirilebilir. Ayrıca bakım güvenliği ve emniyeti en önemli önceliğimiz.

KOLAY & GÜVENLİ KULLANIM

Kolaylık kullanımda her zaman kilit rol oynar. Cotrak mobil kırıcılar komplike makinelerin kolay kullanılması prensibine dayanır. Makine kontrolleri kablosuz veya kablolu kumanda ile kolayca sağlanır. Mobil konik kırıcıyı çalıştırmak bir düğmeye basmak kadar basit bir işlemdir.

MALİYET-ETKİNLİĞİ

Düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım ihtiyacı sayesinde, bu makineler mümkün olan en düşük toplam üretim maliyeti ile çalışır. Makinenin yüksek kesintisiz çalışma zamanı ve yüksek kapasiteli kırma işlemi bu kırıcıyı çok karlı bir makine haline getirmektedir.

COTRACK MOBİL KONİK KIRICI + Elek BPC 101




BORATAŞ MOBİL MAKİNELER KOMBİNE EDİLEREK KOLAYCA MOBİL BİR TESİS KURULABİLİR.



KATLANIR AKSAMLAR KOLAY TAŞIMA SAĞLAR ZORLU İLKİM KOŞULLARI VE EXTREM ÇALIŞMA ŞARTLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR

AĞIRLIK: 44.000 kg



TAŞIMA

UZUNLUK
(mm)

18.250

GENİŞLİK
(mm)

3.400

YÜKSEKLİK
(mm)

3.650



ÇALIŞMA

19.000

3.850

4.350



AGREGALAR



Mobilite ve kolay
Taşıma için
Katlanabilir Aksamlar



MADENCİLİK



Hızlı Kurulum
Kullanım Kolaylığı
Kolay Bakım



GERİDÖNÜŞÜM



Yüksek Mobilite
Paletli
Çalışma Esnekliği



Ful hybrid
Dizel-Elektrik Tahrik
Çevre Dostu

BPC 101

Borataş® Cotrack serisi Mobil Konik Kırıcı BPC101 yüksek çıkış kapasitesi ile birlikte, yüksek küçültme oranı ve mükemmel kübik şekil sunmakta. Bu makineler öncelikle agrega kırma, madencilik ve geri dönüşüm işlemlerinde kullanılmakta. Ayrıca bu model kompakt boyutları, mobilitesi ve toz indirgeme sistemi ile özellikle yerleşim bölgelerinde faaliyet gösteren girişimciler için ideal bir seçenektir.

Sandvik konik kırıcısı sayesinde bu makineler yüksek performansla orta ve yüksek sertlikte doğal taş ve hatta aşındırıcı malzemeler de kolaylıkla kırabilmekte.

Borataş® Cotrack hibrit mobil konik kırıcı serisi farklı boyut ve donanım ile hem standart hemde özelleştirilebilir versiyon olarak üretilmekte.

Teknik Özellikler

- Tek katlı titreşimli elek
- Yüksek verimlilik sunan Sandvik CH430 konik kırıcı
- Dizel veya Elektrikli tahrik
- Hidrolik ayarlanır bunker besleyici
- Kablosuz uzaktan kumanda
- PLC kontrol sistemi
- Tamburlu bant motorları
- Lastikli bant besleyici

Opsiyonel Özellikler

- Hardox kaplamalı bunker
- Otomatik konveyör yağlama sistemi
- Toz indirgeme sistemi
- Ana konveyör kapağı
- Değişken Concave seçeneği
- Çift katlı titreşimli elek

• Kontrol panel

PLC bazlı sistem, LCD dokunmatik ekran anlık çalışmanın tüm detaylarını göstermekte.

• Uzaktan Kumanda

Hareket kontrolü, besleme bant hızı ve bir çok parçanın çalışma parametreleri ayarlanabilir.

• Hibrit Tahrik

Tek bir plug-in soketi ile dizel veya elektrik tahrik arasında hızlı geçiş imkanı.



Bunker

- Kapasite: 4.5 m³
- Uzunluk: 3500 mm
- Genişlik: 890 mm

Dönüş Bandı

- Büyük agregayı tekrar kırıcıya aktarır
- Genişlik: 500 mm

Metal Detektörü

- Bant üstü mıknatıs

Besleyici Bant

- Genişlik: 600 mm
- Çift Tahrik
- Ayarlanabilir Hız

Konik Kırıcı

- CH430 EC Sandvik
- Otomasyon: ASRI opsiyon
- Max besleme boyutu: 42 mm - 214 mm

Ana Bant

- Genişlik: 1000 mm
- Tamburlu motor

Ön Elek

- 1300 x 3300 mm
- Tek katlı

Güç & PLC Kontrol

- Dokunmatik PLC panel sayesinde ful kontrol
- Çift tahrik imkanı (Elektrik & Dizel)

Yürüyüş Paleti

- Genişlik: 500 mm
- Çift hız modu
- Ağır Hizmet Tipi



Kablosuz Kontrol

- Kolay ve güvenli hareket ve çalışma parametre kontrolü



Hibrit Güç

- Ful hibrit tahrik
- Dizel veya elektrik ile çalışma imkanı