

## SUB-COMPACT TRAKTÖRLER İÇİN CM MODELİ YARI YAYLI KÜLTİVATÖRLER



Fotograf: CM-07

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BACAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (TAKRİBİ)	GÜÇ GEREKİNİMİ
CM-07	7	175 cm	150 Kg	25-50 HP
CM-05	5	125 cm	110 Kg	18-40 HP

### ORTAK ÖZELLİKLER

BİTİŞİK BACAKLAR ARASI MESAFE(MAX)	25 cm
ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	15 cm
ÇATI ALTI YÜKSEKLİĞİ	42 cm
TRAKTÖR 3-NOKTA ASKI DÜZENİ	Kategori 1N

Bu broşürdeki herhangi bir bilgiyi önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

ANIZ Tarım Endüstri İç ve Dış Ticaret Ltd.  
Musallabagları, Çakırlı Caddesi 56  
42110 Selçuklu  
Konya, Türkiye

Telefon|WhatsApp +90 (332) 236 0578  
Faks +90 (332) 236 7905  
<http://www.aniztarim.com.tr>  
[info@aniztarim.com.tr](mailto:info@aniztarim.com.tr)

## SUB-COMPACT TRAKTÖRLER İÇİN CM MODELİ YARI YAYLI KÜLTİVATÖRLER



Fotograf: CM-05

CM modeli asma yarı-yaylı kùltivatörler, 3-nokta askı düzeni bulunan tarım traktörleri ile kullanılabilirler.

Bir borunun desteklediđi enine yerleşik levhalarla birbirine ardışık bađlı köşebentlerin oluşturduđu dikdörtgen bir şase traktörün üç-nokta asma düzenine bađlanacak şekilde askı noktalarıyla donatılmıştır.

Bacaklar ardışık iki sıra oluşturacak şekilde şasenin önünde ve arkasında yer alan köşebentler üzerine sırayla bađlanmıştır.

Toprak yapısı ve ürün çeşidine göre kùltivatörde kullanılan uç demiri farklı seçilebilir.

Kùltivatör bacağı, üzerinde mafsallanmış ve uç demirini taşıyan bir bilek, toprak işlerken bileđi dayacağına yaslayan ön gerilmiş bir çift helezon yay ve tüm bunları birleştiren bir yapıdan oluşur. Çalışma sırasında uç demiri kök, taş gibi bir engelle karşılaştığında bilek yayları gererek geriye doğru salınır, hasar oluşmadan engel aşılip yayların geri çekmesi ile ilk konumuna dönerek kesinti, duraklama olmaksızın çalışma devam eder. Bilekler yüksek karbonlu çelikten yapılmıştır ve yapı üzerinde uygun bir konumda tutulur.

Bu tip kùltivatörler özellikle kök, taş veya kütüklerin gömülü olduđu araziler için tavsiye edilir.

ANIZ CM serisi kùltivatörler, en zorlu işler için tasarlanmıştır. Toprađı 15 cm derinliğe kadar gevşetir, havalandırır. Hızlı ve ekonomik bir şekilde yabancı ot mücadelesinde ve tohum yatađı hazırlamakta kullanılır.

Sizin ve müşterilerinizin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz.