

HASSAS MİBZER

S-3000



CE

Ürünlerimiz CE Belgelidir.

ŞANZIMAN
AYAR KOLU



DEPO ÜNİTESİ



SİLİNDİRLER



TOHUM EBAT
AYAR KOLU



DEPO
GÖSTERGESİ



SU TAPASI



KURSAKLAR



YAYLI TIRMIK



ŞAŞI



TIRMIK
AYAR KOLU



S-3000 HASSAS MİBZER

S-3000; çim, yonca, kanola gibi, ince ve küçük boyutlu tohumları, hassas bir şekilde ekebilen mibzerdir. Uzun araştırmalar ve testler sonucunda geliştirilmiş özgün özellikleri olan bir mibzerdir. Traktöre, üç nokta askı sistemiyle bağlanır ve çekilerek çalışır. Mibzerin önünde ve arkasında silindirler vardır. Silindirlerin üzerinde, çelikten yapılmış helis şeklinde dizili, keskin tırnakları vardır. Bu özelliği ile ağır topraklarda toprağı parçalama işlemi yapmaktadır. Öndeki silindir, hem toprağı işler, hemde ekilecek tohum için delik açar. İki silindir arasından akan tohumlar, açılan deliklere düşer, arkadaki silindir ise delikleri kapatır ve toprağı sıkıştırır. S-3000, ekimle beraber hem toprağı işler, hem tesviye eder, hemde sıkıştırma işlemi yaparak tohumun düzgün ve homojen çimlenmesini sağlamaktadır. Toprağın durumuna ve ihtiyaca göre, silindirlerin yanlarındaki tapayı açarak, silindirlere su doldurabilirsiniz. Bu şekilde makine ağırlaştığı için, daha iyi parçalama ve sıkıştırma işlemi yapacaktır. Traktör teker izlerini kapatan ve çevirme

kollarıyla kolayca ayarlanabilen yaylı tırmıkları vardır. 750 litre hacimde büyük deposu vardır. Tohum çeşidine göre, 300 ila 500 kilogram tohum alma kapasitesi vardır. Depo göstergesi, traktörden rahatlıkla görülebilecek şekilde tasarlanmış, pratik bir çalışma sistemi vardır. Ön silindirden tahrik olarak çalışan şanzıman, kursaklardaki dişlileri ve depodaki karıştırıcıyı çalıştırır. Kalibrasyon işlemi, tohum çeşidine göre, kursaktaki klapa kolu ile yapılır. Kanola, yonca gibi ince tohumlar için, ayar kolu 0-20, çim tohumu için 20-50 ye getirilerek ayarlanır. Kursak kapakları, yine tohum ebadına göre 1, 2, 3 derece kadar açarak ayarlanır. Kanola veya yonca gibi tohumları ekmek için, dar kapaklar kullanılır. Şanzıman ayar kolu ile de istediğiniz gramajı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Kalibrasyon ve diğer bilgileri, KULLANIM KILAVUZU'nda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, youtube kanalımızdan videoları izleyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

		S-3000	S-2000	S-1500
Toplam Genişlik	mm	3210	2210	1700
Toplam Yükseklik	mm	1137	1100	1000
Toplam Uzunluk	mm	1280	1280	1200
İş Genişliği	mm	3000	2000	1500
Makine Boş Ağırlığı	kg	1030	750	550
Makine Max. Dolu Ağırlığı	kg	1500	1000	750
Tohum Depo Hacmi	lt	750	500	250
Tohum Ekim Miktarı	gr/m ²	1-75	1-75	1-75
Max. Ekim Kapasitesi	m ² /saat	36000	24000	18000
Max. Çalışma Hızı	km/saat	10	10	10
Traktör Gücü	hp	65-100	40-75	30-65
Ön-Arka Silindir Çapı (Tırnaklar Dahil)	mm	375	375	300
Ekim Sistemi	Silindirden etkili, mekanik.			
Bağlantı Şekli	Üç nokta askı sistemi.			

Patentlidir. Kopyalanamaz!

