

## Mobil Sağım Sistemleri

Mobil Sağım Sistemi, Merkezi Sağım Sisteminde olan tüm özellik ve donanımlara sahip ve üstelik mobil.

- Sağılan sütün hiç el değmeden otomatik olarak süt soğutma tankına veya sütün toplanacak yere aktarılması. Mobil sağım sistemi merkezi sağım sistemlerinde bulunan süt toplama tankı, elektronik süt seviye şamandırası ve süt aktarma pompası sayesinde sütünüz süt soğutma tankına el değmeden otomatik olarak aktarılır.
- 50-3.600 L/min debi de kararlılıkla çalışan vakum regülatörü ile stabil vakum, sağlıklı memeler ve sağımda daha yüksek verimlilik,
- Elektronik pulsatör,
- Sahip olduğu yıkama sistemi ile çok daha hızlı ve etkili yıkama.

Sağımınızı kolaylaştıracak, hızlandıracak ve sağmalınızın süt üretimini arttıracak tüm özellikleriyle ve de üstelik mobil.

Süt üreticilerimizin her türlü özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok farklı kapasite, donanım ve dizayn ve özelliklerde sunuyoruz.



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Sağım Başlık Sayısı</b>            | 4 / 5 / 6                 |
| <b>İnek için</b>                      | 6 / 8 / 10                |
| <b>Vakum Pompası</b>                  | Yağlı                     |
| <b>Vakum Pompa Kapasitesi (l/min)</b> | 220 / 400 / 600           |
| <b>Elektrik Motoru</b>                | 1,5 / 2,2 / 3 (220/380 V) |
| <b>Devir</b>                          | 1400 min <sup>-1</sup>    |
| <b>Pulsatör</b>                       | Pnömatik / Electronic     |
| <b>Süt Toplama Tankı</b>              | 40                        |
| <b>Yıkama Sistemi</b>                 | Otomatik / Manuel         |
| <b>Yıkama Haznesi</b>                 | Krom / Plastik            |

## Mobil Sağım Makinaları

Süt üreticilerinin en küçüğünden en büyüğüne hak ettiği aynı özeni ve hassasiyeti gösteriyoruz.

Mobil süt sağım makinalarıyla süt üreticiliğine atacağınız ilk adımları önemsiyor ve çok kıymetli buluyoruz.

Ve işte tam da bu yüzden mobil sağım makinalarımızı en küçük detaylarına kadar meme sağlığı, yüksek süt üretimi ve sağımciya kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarladık.

Süt üreticilerimizin her türlü özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok farklı kapasite, donanım ve dizayn ve özelliklerde sunuyoruz.

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Vakum Pompası</b>                 | Kuru / Yağlı / Turbo Yağlı |
| <b>Vakum Pompası Kapasitesi</b>      | 190-250                    |
| <b>Çalışma Vakum Basıncı (kPA)</b>   | 44-50                      |
| <b>Elektrik Motoru</b>               | 0,55 / 0,75 / 1,1 kW       |
| <b>Gerilim</b>                       | 220 V                      |
| <b>Devir</b>                         | 1400 min <sup>-1</sup>     |
| <b>Vakum Tankı Hacmi (L)</b>         | 18                         |
| <b>#Sağım Ünitesi (adet)</b>         | Tek / Çift                 |
| <b>Pençe</b>                         | 160 cc / 240 cc / 350 cc   |
| <b>Pulsatör</b>                      | Pnömatik / Elektronik      |
| <b>#Pulsatör</b>                     | Tek / Çift                 |
| <b>Nabız Oranı</b>                   | 60:40 / 50:50              |
| <b>Güçüm (Paslanmaz / Alüminyum)</b> | 30 L / 40 L                |
| <b>Güçüm Sayısı (adet)</b>           | Tek / Çift                 |





## Çift Sağımlı Başlıklı-Tek Güğümlü



### Teknik Özellikler

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Vakum Pompası</b>          | Turbo - Yağlı                |
| <b>Vakum Pompa Kapasitesi</b> | 210 - 230                    |
| <b>Elektrik Motoru</b>        | 0,55 / 0,75 / 1,1 kW (220 V) |
| <b>Devir</b>                  | 1400 min <sup>-1</sup>       |
| <b>Vakum Tankı Hacmi (L)</b>  | 18 L                         |
| <b>Pulsatör</b>               | Phömatik / Elektronik        |
| <b>Nabız Oranı</b>            | 60:40                        |
| <b>Güğüm (Paslanmaz)</b>      | 40 L                         |





## Tek Sağım Başlıklı- Tek Güğümlü



### Teknik Özellikler

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Vakum Pompası</b>          | Turbo - Yağlı                |
| <b>Vakum Pompa Kapasitesi</b> | 210 - 230                    |
| <b>Elektrik Motoru</b>        | 0,55 / 0,75 / 1,1 kW (220 V) |
| <b>Devir</b>                  | 1400 min <sup>-1</sup>       |
| <b>Vakum Tankı Hacmi (L)</b>  | 18 L                         |
| <b>Pulsatör</b>               | Pnömatik / Elektronik        |
| <b>Nabız Oranı</b>            | 60:40                        |
| <b>Güğüm (Paslanmaz)</b>      | 30 L / 40 L                  |



## Seyyar Koyun/Keçi Sağıım Makinası



### Teknik Özellikler

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Sağıım Başlık Sayısı           | 4                            |
| Vakum Pompası                  | Turbo Oiled                  |
| Vakum Pompa Kapasitesi (L/min) | 210 - 230                    |
| Elektrik Motoru                | 0,55 / 0,75 / 1,1 kW (220 V) |
| Devir                          | 1400 min <sup>-1</sup>       |
| Vakum Tankı Hacmi (L)          | 18 L                         |
| Pulsatör                       | Pnömatik                     |
| Nabız Oranı                    | 50:50                        |
| Güğüüm                         | 40 L                         |