

700 ASP

OTOMATİK PROFİL BOYAMA MAKİNESİ AUTOMATIC PROFILE PAINTING MACHINE

Seri iş yapan orta ve büyük ölçekli işletmeler için profesyonel destek.

Professional support for medium and large-scale businesses doing serial business.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Toplam Ağırlık / Total Weight	1500 KG
Ölçüler / Dimensions	1504*4014*2230mm
Toplam Güç / Total Power	3,0 KW
Aspirasyon Sist. Mot. / Aspiration System Motor	2,2 KW
Maks. Ürün Uzunluk / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited
Konveyör Motor / Conveyor Motor	0,55 KW
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	400mm
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	10m/min
Voltaj / Voltage	/3*380Vac+Neutral+Ground/50Hz
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	10m/min



Plaka Sistemi Plate System

Ayarlanabilir parça konumlandırıcı plaka sistemi sayesinde farklı genişlikteki ürünlerin boyama öncesi ayarlanıp konumlandırılmasıdır.

Thanks to the adjustable part positioner plate system, products of different widths are adjusted and positioned before painting.

Ürün Okuma Product Scan

Makine girişindeki okuyucu sensörler sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılmasını sağlar. Böylelikle kullanılan boyadan tasarruf edilir.

Thanks to the reader sensors at the machine entrance, the product to be painted is automatically detected by the machine and ensures that the paint is applied only to the product. This way saves the used paint.

Boyama Sistemi Painting System

Makinede 1 adet düşük basınçlı pompa ve 4 adet düşük basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

The machine comes with 1 low-pressure pump and 4 low-pressure guns as standard.

Aspirasyon sistemi Suction System

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the dirty air in the cabin, is offered as standard.

Konveyör Sistemi Conveyor System

Tahrikli konveyör sistemi ile ayarlanabilir hız özelliği sayesinde ürün boyama kalitesinde maksimum performans sağlanır.

Maximum performance in product dyeing quality is achieved thanks to the adjustable speed feature with the driven conveyor system.

Uzaktan Erişim Remote access

Uzaktan bağlantı yardımı ile makinize 7/24 bağlanarak arıza tespiti ve eğitim hizmeti verebiliyoruz.

With the help of remote connection, we can connect to your machine 24/7 and provide fault detection and training services.

