

BOND TİPİ BİLYALI DEĞİRMEN

BOND GRINDING TEST MILL



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrik motoru: 1,5 kw, 1400 dev/dak, 220 V, 3 p, 50 Hz
redüktör tahrikli

Yaş ve Kuru öğütme yapabilir. Değirmen dönüş hızı
hız kontrol cihazı ile 0-100 dev/dak arası kademersiz
ayarlanabilir.

Ø 305 x 305 mm ebadında (iç ölçüler) silindirik AISI 304
paslanmaz çelik değirmen tüplü. 1 şarj asıl ve 1 şarj yedek
öğütme bilyası (krom alaşımlı ısıtılmış sertleştirilmiş), 1 asıl
ve 1 yedek ürün toplama ve bilya ayırma haznesi ile tekmil.

Ürün Besleme Boyutu: < 8 mm

Besleme Miktarı: 2500- 3500 ml

Ürün Çıkış İnceliği: < 40 µm*

0-9999 devir arasında ayarlanabilir dijital zaman saati

TECHNICAL DETAILS

Electrical Motor : 1,5 kw, 1400 rpm, 220 V, 3 p, 50 Hz
with gearbox.

Rotation speed infinitely variable between 0 -100 rpm

Jar made of AISI 304 stainless steel, Ø 305 x 305 mm 22
liters internal volume. Equipped with one main and one
spare charge of milling balls(Cr alloyed, heat treated and
hardened), one main and one spare sample ball collecting
and separating boxes

Feeding Size: < 8 mm*

Feed quantity 2500 - 3500 ml

Final Fineness: < 40 µm*

Dijital setting of grinding revolutions from 0 up to 9999 revs.