

BOŞLUK DOLGUSU (FENOL KÖPÜK)



Mariflex® / Rocsil® Köpük



Boşluk dolgusu, sağlamlaştırma ve gaz izolasyonu için kullanılan genişleyen köpükler

Boşluk dolgusu köpükleri tavanda oluşan göçüklerin ve büyük boşlukların dolgulanması için kullanılır. Aynı zamanda büyük çatlaklara enjekte edilerek bu çatlakların doldurulmasıyla yapının veya göçüğün sağlamlaştırılması için kullanılmaktadır. Az miktarda ürün kullanımıyla yüksek kabarma faktörleri sayesinde büyük boşlukların dolgulanması sağlanmaktadır. Hızlı kabarma özellikleriyle büyük boşlukların kısa sürede ve kolaylıkla dolgulanması sağlanmaktadır.

Weber fenol köpük (Mariflex® / Rocsil®) teknolojileri boşluk dolgusu, sağlamlaştırma ve gaz izolasyonu uygulamalarına yönelik güvenli ve verimli çözümler sağlamaktadır.



BOŞLUK DOLGUSU (FENOL KÖPÜK)



Mariflex® / Rocsil® Köpük

Uzun ayak kömür üretiminde boşluk dolgusu

Uzun ayak madenciliğinde tavan çökmesi durumlarında, üretimi güvenli ve verimli bir şekilde yeniden başlatmak için hızlı boşluk doldurma teknolojileri gerekmektedir.

Aleve dayanıklılık ve alev yürütmezlik özellikleri sayesinde fenol köpük teknolojileri (Mariflex® / Rocsil®) yeraltı kömür madenlerinde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek basma kapasitesine sahip pompalar ve yüksek genleşme oranına sahip ürünler ile boşlukların hızlı bir şekilde doldurulması sağlanmaktadır. Fenolik köpükler anında köpükleşme özellikleri sayesinde kalıp yapımı ve kapama işlerine gereksinimi azaltarak zaman tasarrufu sağlamaktadır.



Tavan boşluk dolgusu

