

# KP 600


## Kompakt hortum

**HANSA FLEX**

Last updated: 29.02.2024

### Özellikler

|                 |   |
|-----------------|---|
| İç Kat          | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk  |
| Takviye Kat     | azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama  |
| Dış Kat         | MSHA standartında alev geciktirici aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik                  |
| Akışkanlar      | Mineral yağ<br>Glikol<br>Su-glikol emülsiyonları<br>Su (0 °C ila +70 °C)  |
| Renk            | siyah   |
| Standart        | ISO 18752-CC  |
| Sıcaklık maks.  | 121 °C  |
| Sıcaklık min.   | -40 °C  |
| Özel Nitelikler | özellikle çok esnek<br>Dar büküm radyüsü<br>aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı<br>500,000 cycles impulse tested |



Customs tariff number 40092100

### Ürün

| Adı    | DN* | Boyut | İnç    | İç çap no m. (mm) | Kontrol basıncı (bar) | m başına ağırlık (kg) | Çalışma basıncı (bar) | Dış çap no m. (mm) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarı çapı min. (mm) |
|--------|-----|-------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| KP 610 | 10  | 6     | 3/8"   | 9.9               | 890                   | 0.7                   | 445                   | 20.2               | 1780                  | 65                        |
| KP 613 | 12  | 8     | 1/2"   | 13                | 840                   | 0.85                  | 420                   | 22.9               | 1680                  | 90                        |
| KP 616 | 16  | 10    | 5/8"   | 16.4              | 840                   | 1.04                  | 420                   | 26.5               | 1680                  | 100                       |
| KP 620 | 19  | 12    | 3/4"   | 19.5              | 760                   | 1.43                  | 380                   | 30.5               | 1520                  | 120                       |
| KP 625 | 25  | 16    | 1"     | 26                | 700                   | 2.2                   | 350                   | 37.9               | 1400                  | 150                       |
| KP 632 | 31  | 20    | 1.1/4" | 32.5              | 700                   | 2.58                  | 350                   | 45.9               | 1400                  | 280                       |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| PHD 400 | Kabuk, 4 SP                     |
| PHD 200 | Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk |