

Özellikler

Akışkanlar	Çimento Kum Çakıl Taneler
Kullanım Alanı	çimento, kum, çakıl ve taneleri silo aktarma araçlarına yüklemek ve boşaltmak için
Özel Nitelikler	Aşınma değeri, DIN 53516 < 65 mm3
Standart	ISO 1307
İç Kat	NR/BR
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması, çelik tel spirali ve bakır örgü.
Dış Kat	özel sentetik lastik, aşınmaya karşı çok dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı.
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	70 °C
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	İnç	İç çap no m.	Dış çap no m.	Çalışma basıncı (bar)	Birim	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SILO 25-7 SD	1"	25.4	39	10	Reel	30	0.93	155	40	Yes
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32	45	10	Reel	30	0.93	190	40	Yes
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38	52	10	Reel	30	0.93	230	40	Yes
SILO 51-7.5 SD	2"	50.8	66	10	Meter	30	0.93	305	40	No
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63.5	78.5	10	Meter	30	0.93	380	40	No
SILO 76-8 SD	3"	76.2	92	10	Meter	30	0.93	460	40	No
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80	101	10	Meter	30	0.93	500	40	No
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90	107	10	Meter	30	0.93	540	40	No
SILO 102-9 SD	4"	101.6	120	10	Meter	30	0.93	610	40	No
SILO 127-11 SD	5"	127	149	10	Meter	30	0.93	765	40	No
SILO 152-11 SD	6"	152.4	174.5	10	Meter	30	0.93	915	40	No
SILO 203-13 SD	8"	203.2	229	10	Meter	30	0.93	1220	20	No
SILO 254-13.5 SD	10"	254	281	10	Meter	30	0.93	1525	20	No