

BETON 85

Beton Besleme Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 29.02.2024

Özellikler

Akışkanlar	Harç, beton, sıva
Kullanım Alanı	Yapı endüstrisi
Standart	50 mm ³ determined according to DIN ISO 4649:2021
İç Kat	NR/BR/SBR, abrasion resistant, antistatic, smooth
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı dört çelik tel örgüsü
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-35 °C
Sıcaklık maks.	80 °C
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	İnç	Dış çap (mm)	İç çap n om. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Birim	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçap i min. (mm)	Bobin u zunluğu (m)	Only as roll	Sıcaklık min. (°C)	Sıcaklık maks. (°C)
BETON 85-50-10	2"	70	50.8	85	Meter	200	250	40	No	-	-
BETON 85-65-11	2.1/2"	87	65	85	Meter	200	300	40	No	-	-
BETON 85-75-11.5	3"	97	75	85	Meter	200	350	40	No	-	-
BETON 85-80-12	3.1/4"	104	80	85	Meter	-	380	40	No	-35	80
BETON 85-100-14	4"	125.6	101.6	85	Meter	200	450	40	No	-	-
BETON 85-127-14	5"	151	125	85	Meter	200	500	40	No	-	-
BETON 85-152-16	6"	184	152.4	85	Meter	200	1524	30.5	No	-	-