

Özellikler

Akışkanlar	Kum
Kullanım Alanı	Metal, taş ve diğer üst yüzeylerin temizliği için ve çok aşındırıcı maddelerin aktarılması
İç Kat	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve bakır örgü
Dış Kat	Doğal ve sentetik kauçuk, aşınmaya karşı dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı kabartmalı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	70 °C
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Birim	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SANDSTRAHL 13-7	27	13	12	Reel	36	127	40	Yes
SANDSTRAHL 19-7	33	19	12	Reel	36	190	40	Yes
SANDSTRAHL 25-7	39	25	12	Reel	36	254	40	Yes
SANDSTRAHL 32-8	48	32	12	Reel	36	320	40	Yes
SANDSTRAHL 38-9	56	38	12	Reel	36	380	40	Yes
SANDSTRAHL 51-11	69	51	12	Meter	36	510	40	No
SANDSTRAHL 63-9.5	82	63	12	Meter	36	635	40	No