

W SSKV M/S


Adaptör, takma manşonu, yakma bağlantısı, SSKV, aç 90°

HANSA FLEX

Last updated: 29.02.2024

Özellikler

Dizayn	90° Açılı
Bağlantı 2	Fiş bağlantısı
Bağlantı 1	Geçmeli Dişi
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Customs tariff number	84818099



Teslimat kapsamı

Additional safety clip only upon request

Ürün

Adı	Ø D	Ø D1	Ø D2	DN*	Boyut	İnç	Maks. çalışma basıncı	Hortum için	L1	L2
	(mm)	(mm)	(mm)				(bar)		(mm)	(mm)
W SSKV 06 M/S	18	4	16	6	4	1/4"	450	2 ST / 4 SP	33.5	48
W SSKV 08 M/S	25	5.5	16	8	5	5/16"	420	2 ST	34.5	46.5
W SSKV 10 M/S	25	7	20	10	6	3/8"	445	2 ST / 4 SP	40	52
W SSKV 13 M/S	28	10	24	12	8	1/2"	415	2 ST / 4 SP	43	57
W SSKV 16 M/S	39	12.5	29	16	10	5/8"	400	2 ST / 4 SP	47	64
W SSKV 20 M/S	36	15	28	19	12	3/4"	350	2 ST / 4 SP	44	62
W SSKV 25 M/S	42	19	33	25	16	1"	280	2 ST / 4 SP	51	64
W SSKV 32 M/S	50	24	39.8	31	20	1.1/4"	210	2 ST / 4 SP	63	75
W SSKV 40 M/S	72	32	53	38	24	1.1/2"	185	2 ST / 4 SP	75	89
W SSKV 50 M/S	75	44	65	51	32	2"	165	2 ST / 4 SP	80	96