


Özellikler

Dizayn	düz
Kısaltma	AGR
Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Bağlantı 2	Fiş bağlantısı
Malzeme	Çelik
Sızdırmazlık şekli 1	Form E
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Customs tariff number	84818099



Teslimat kapsamı

Additional safety clip only upon request

Ürün

Adı	DN*	Ø D2	Boyut	İnç	Maks. çalışma basıncı	G	Hortum için	L	Ø D1	SW	L1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GE HR ED 1/4 SSKV 06 S	6	25	4	1/4"	450	G 1/4" -19	2 ST / 4 SP	60	4	24	-
GE HR ED 1/4 SSKV 08 S	8	25	5	5/16"	420	G 1/4" -19	2 ST	60	5.5	24	-
GE HR ED 3/8 SSKV 06 S	6	25	4	1/4"	450	G 3/8" -19	2 ST / 4 SP	60.5	4	24	-
GE HR ED 3/8 SSKV 08 S	8	25	5	5/16"	420	G 3/8" -19	2 ST	61	5.5	24	-
GE HR ED 3/8 SSKV 10 S	10	20	6	3/8"	445	G 3/8" -19	2 ST / 4 SP	-	7	-	46
GE HR ED 1/2 SSKV 10 S	10	20	6	3/8"	445	G 1/2" -14	2 ST / 4 SP	61	7	30	-
GE HR ED 1/2 SSKV 13 S	12	22	8	1/2"	415	G 1/2" -14	2 ST / 4 SP	-	9.8	30	55
GE HR ED 1/2 SSKV 16 S	16	39	10	5/8"	400	G 1/2" -14	2 ST / 4 SP	71	12.5	-	-
GE HR ED 3/4 SSKV 13 S	12	22	8	1/2"	415	G 3/4" -14	2 ST / 4 SP	72	9.8	41	-
GE HR ED 3/4 SSKV 16 S	16	39	10	5/8"	350	G 3/4" -14	2 ST / 4 SP	78	12.5	-	-
GE HR ED 3/4 SSKV 20 S	20	28	12	3/4"	350	G 3/4" -14	2 ST / 4 SP	-	15	-	57
GE HR ED 1 SSKV 20 S	20	28	12	3/4"	350	G 1" -11	2 ST / 4 SP	81	15	46	-
GE HR ED 1 SSKV 25 S	25	33	16	1"	280	G 1" -11	2 ST / 4 SP	-	19	-	56
GE HR ED 1 1/4 SSKV 25 S	25	33	16	1"	280	G 1.1/4" -11	2 ST / 4 SP	76	19	-	-
GE HR ED 1 1/4 SSKV 32 S	31	39.8	20	1.1/4"	210	G 1.1/4" -11	2 ST / 4 SP	-	24	-	63
GE HR ED 1 1/2 SSKV 32 S	31	39.8	20	1.1/4"	210	G 1.1/2" -11	2 ST / 4 SP	89	24	65	-
GE HR ED 1 1/2 SSKV 40 S	38	44	24	1.1/2"	185	G 1.1/2" -11	2 ST / 4 SP	-	24	-	74
GE HR ED 2S SKV 50 S	51	54	32	2"	165	G 2" -11	2 ST / 4 SP	-	30	-	75