

ULUSAL VAKUM

VAKUMLU ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

- ✓ Tezgah temizlik sürelerini kısaltır
- ✓ Tezgah soğutma sıvı tankının temiz kalması sağlanır
- ✓ Tezgah performansını artırır arıza duruşlarını azaltır
- ✓ Soğutma sıvısının kullanım ömrünü uzatır
- ✓ Ulaşılması zor köşelerdeki talaşları da alarak bakteri oluşumunu engeller

ENKAR

İNŞ. TAAH. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mh. 1201. Cadde

No: 7 Yenimahalle ANKARA

Tel: 0312 354 0501

Faks: 0312 354 6719

www.enkar.com.tr • info@enkar.com.tr

UV330

Vakumlu Endüstriyel Temizleme Makinesi



SEPET ve TORBA FİLTRE



BOŞALTIMA POMPASI

TANIM

Talaşlı imalat tezgahlarının soğutma sıvısı (emülsiyon yağ) tankı içindeki, işleme tablası etrafındaki talaşları ve etrafa saçılan soğutma sıvısını toplamak ve sıvının içindeki talaşı ayırarak sıvıyı tekrar tezgaha kazandırmak üzere kullanılan vakumlu temizleme makinesi.

ÖZELLİKLER

- ✓ 3 adet 1kW, 220VAC motor ile çok güçlü vakum emişi
- ✓ 330lt kapasiteli tank (gövde 3mm sac)
- ✓ Aynı anda hem emiş hem boşaltma kabiliyeti
- ✓ 63-200-400 mikron temizlenebilir torba filtre ile soğutma sıvısındaki talaşın ayrıştırılması
- ✓ Tank dolduğunda vakum motorları otomatik olarak durur
- ✓ 3 motor ile 330lt sıvı çekme süresi 1dk, boşaltma süresi 2.5dk
- ✓ Çeşitli emiş ağız aksesuarları
- ✓ Rulmanlı tekerlek sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

BESLEME GERİLİMİ (VAC)	GÜÇ MAKS (w)	TANK KAPASİTESİ (lt)	SIVI EMİŞİ (lt / dak)	SIVI BOŞALTIMA (lt / dak)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)
220	3000	330	360	125	1450	1350	800	185

UV330eco

Vakumlu Endüstriyel Temizleme Makinesi



SEPET ve TORBA FİLTRE



EMİŞ ve BOŞALTMA HAVA HORTUMU

TANIM

Talaşlı imalat tezgahlarının soğutma sıvısı (emülsiyon yağ) tankı içindeki, işleme tablası etrafındaki talaşları ve etrafa saçılan soğutma sıvısını toplamak ve sıvının içindeki talaşı ayırarak sıvıyı tekrar tezgaha kazandırmak üzere kullanılan vakumlu temizleme makinesi.

ÖZELLİKLER

- ✓ 2 adet 1kW, 220VAC motor ile çok güçlü vakum emişi
- ✓ 330lt kapasiteli tank (gövde 3mm sac)
- ✓ Sırayla emiş ve boşaltma
- ✓ 63-200-400 mikron temizlenebilir torba filtre ile soğutma sıvısındaki talaşın ayrıştırılması
- ✓ Tank dolduğunda vakum motorları otomatik olarak kapanır
- ✓ 2 motor ile 330lt sıvı çekme süresi 2dk, boşaltma süresi 3dk
- ✓ Çeşitli emiş ağı aksesuarları
- ✓ Rulmanlı tekerlek sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

BESLEME GERİLİMİ (VAC)	GÜÇ MAKS (w)	TANK KAPASİTESİ (lt)	SIVI EMİŞİ (lt / dak)	SIVI BOŞALTMA (lt / dak)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)
220	2000	330	150	110	1450	1460-1240	660	170

UV200

Vakumlu Endüstriyel Temizleme Makinesi



KOLAY TAŞINABİLİR



EMİŞ ve BOŞALTMA HAVA HORTUMU

TANIM

Talaşlı imalat tezgahlarının soğutma sıvısı (emülsiyon yağ) tankı içindeki, işleme tablası etrafındaki talaşları ve etrafa saçılan soğutma sıvısını toplamak ve sıvının içindeki talaşı ayırarak sıvıyı tekrar tezgaha kazandırmak üzere kullanılan vakumlu temizleme makinesi.

ÖZELLİKLER

- ✓ 2 adet 1kW, 220VAC motor ile çok güçlü vakum emişi
- ✓ 200lt kapasiteli tank (gövde 3mm sac)
- ✓ Sırayla emiş ve boşaltma
- ✓ 63-200-400 mikron temizlenebilir torba filtre ile soğutma sıvısındaki talaşın ayrıştırılması
- ✓ Tank dolduğunda motorların hava emişi otomatik olarak kapanır
- ✓ 2 motor ile 200lt sıvı çekme süresi 1.5dk, boşaltma süresi 2dk
- ✓ Çeşitli emiş ağız aksesuarları
- ✓ Hafif yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

BESLEME GERİLİMİ (VAC)	GÜÇ MAKS (w)	TANK KAPASİTESİ (lt)	SIVI EMİŞİ (lt / dak)	SIVI BOŞALTMA (lt / dak)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	AĞIRLIK (kg)
220	2000	200	135	100	950	1230-1020	660	60