



FN 2450

4'lü Tas Mentеше ve Kulp Yeri Açma Makinesi 4 Head Hinge & Handle Slot Drilling Machine


ALU
PVC
WD




HP 1,5
kW 1,1
n 3000 r.p.m
V 220-240
Hz 50-60
A 3



W 650
n 32.000 r.p.m
V 220-240
Hz 50-60
A 2,5




ØD1 35 mm
ØD2 2-8mm



ØD 8 mm
Ød 5 mm



6 - 8 BAR



2500x870x1340mm



350 kg
/ 473kg

TR Özellikler

- FN 2450, ahşap malzemelere pnömatik hareketle standart ve hassas şekilde aynı anda 4 menteşe yuvası, referans delikleri ve kulp yeri açma operasyonları için kullanılır.
- İstenen ölçüde menteşe yuvalarını açma operasyonları
- İstenen ölçüde kulp yeri açma operasyonları
- Pratik yuva derinliği ayarlama imkanı
- Menteşeyi vidalamak için gerekli referans deliklerini açar.
- Min - max. ebatdaki ahşap malzemenin işlem süresi maksimum 10 saniyedir.
- Makine üzerindeki tüm motorlar mil üzerinde hareketlidir.
- Bağımsız çalışma özelliğine sahip motorlar sayesinde isteğe göre 1,2 veya 3 menteşe deliği açabilme imkanı
- Arka dayamadaki cetvel sayesinde hatasız ve kolay ayarlama imkanı
- Pnömatik mengener sayesinde emniyetli çalışma imkanı
- Seri imalatlarda kapak üzerindeki 4 menteşe yuvasını tek işlemden açma imkanı
- Talaş toplama haznesi

Standart Ekipmanlar

- 4x delici bıçak
- 2mm matkap (8 adet)
- 2x kulp yeri için delici matkap
- 4x pnömatik dikey mengene
- Hava tabancası

Opsiyonel Ekipmanlar

- Ekstra motor
- Vakumlu bağlama sistemi

EN Features

- FN2450, used for drilling 4 hinge slots, reference holes and handle slots at the same time on wooden materials in standard and precisely with pneumatic motion.
- Drills 4 hinge slots in desired size at the same time
- Drills handle slots in desired size
- Practically allows adjustment of slot depth
- Drills reference holes in order to screw in the hinge
- Processing time is 10 seconds for wooden materials with minimum maximum size
- All motors are moving on the machine
- Possibility to drilling 1,2 or 3 hinge slots optionally thanks to independent motors
- Scale at the back gauge allows accurate and easy adjustment
- Quality and safe hinge slot drilling operations with pneumatic vertical clamps
- 4 hinges on the lid are drilling in a single process for serial production
- Dust collection area

Standard Equipments

- 4x punching blades
- 2mm drill bits (8 pcs)
- 2x drill bits for handle slot
- 4x pneumatic vertical clamps
- Air gun

Optional Equipments

- Extra motor
- Air operated vacuum clamp system