

SERIE 4



SERIE 4

4-060 • 4-070 • 4-080

Landini

Passion for Innovation.

	4-060	4-070	4-080
MOTOR			
Nominal güç (97/68 CE - ISO TR 14396) hp/kW	61/45	68/50	75/55
Maksimum güç (97/68 CE - ISO TR 14396) hp/kW	61/45	68/50	75/55
Nominal motor devri d/d	2200		
Maksimum güçteki motor devri d/d	1400		
Maksimum tork (@1400 d/d) Nm	285	310	310
İmalatçı	KOHLER		
Egzoz tamamlayıcı sistem - Stage V	DOC-DPF (DOC)		
Silindir sayısı / Motor hacmi / Valf sayısı	4 / 2.5 lt / 16		
Motor devri hafıza butonu	•		
KAPASİTE			
Yakıt tankı lt	85		
ŞANZİMAN			
Tipi	• Mekanik		
Vites seçeneği - standart	• 24 ileri + 24 geri / Senkroshuttle		
Vites seçeneği - 1. opsiyon	• 12 ileri + 12 geri / Powershuttle		
Minimum hız (sürünge) km/h	0.43 (24+24) / 0.50 (12+12) (IR 650 mm)		
KUYRUK MİLİ (PTO)			
Tipi	• Mekanik		
Kuyruk mili devirleri d/d	• 540/540E		
Yol kuyruk mili	•		
ÖN VE ARKA AKS			
Rijid ön aks	•		
Arka diferansiyel kilidi	• mekanik		
FREN SİSTEMİ			
Otomatik 4WD frenleme	•		
HİDROLİK SİSTEM			
Hidrolik pompa (hidrolik kaldırma ve damper çıkışları + dümenleme)	52+30 lt/dk		
Hidrolik güç çıkışı kontrol tipi, sayısı	Mekanik, 2-3		
Bağlantı tipi	• Cat. 2 (sabit dana gözü) o Cat. 2 - hızlı bağlantı tipi		
Kaldırma kapasitesi kg	3000		
ELS (Ergonomic Lifting System)	o		
KABİN			
Total View Slim kabin (geniş görüş açılı)	•		
Kabin içi gürültü seviyesi dB(A)	82		
AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER			
Dingiller arası mesafe mm	2110		
Maksimum yükseklik mm	2433 (320/70R20-420/70R28)		
En büyük ön ve arka lastik	320/70R24 (IR 525 mm) - 480/70R30 (IR 700 mm)		

• standart o opsiyon

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.