

# SERIE 5



## SERIE 5

5-085 • 5-100 • 5-120

*Landini*<sup>®</sup>

Passion for Innovation.

		5-085	5-100	5-120
<b>MOTOR</b>				
Nominal güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	75/56	95.2/70	112.9/83
Maksimum güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	75/56	95.2/70	114/84
Nominal motor devri	d/d	2200	2200	2200
Maksimum güçteki motor devri	d/d	1400' den 2200'e	1900	1900
Maksimum tork (@1400 d/d)	d/d	375	395	460
Tork rezervi		56%	30%	28%
İmalatçı		FPT	FPT	FPT
Motor tipi		F34	F36	F36
Silindir sayısı / Motor hacmi / Valf sayısı		4 / 3.4lt / 8	4 / 3.6lt / 16	4 / 3.6lt / 16
Emiş tipi		Turbo-intercooler		
Motor devri hafıza butonu		●		
<b>KAPASİTE</b>				
Yakıt tankı	lt	103	135	135
AdBlue / DEF tankı	lt	-	13	13
<b>ŞANZİMAN</b>				
Tipi		● Mekanik ○ Elektrohidrolik	● Mekanik ○ Elektrohidrolik	● Mekanik ○ Elektrohidrolik
Vites seçeneği - standart		● 12 ileri + 12 geri / ○ Powershuttle	● 12 ileri + 12 geri / ○ Powershuttle	● 12 ileri + 12 geri / ○ Powershuttle
Vites seçeneği - 1. opsiyon		○ 24 ileri + 24 geri, Powershuttle & Powershift Hi-Lo	○ 12 ileri + 12 geri, Powershuttle	○ 12 ileri + 12 geri, Powershuttle
Vites seçeneği - 2. opsiyon		○ 36 ileri + 12 geri, Powershuttle & Powershift HML	○ 24 ileri + 24 geri, Powershift Hi-Lo	○ 24 ileri + 24 geri, Powershift Hi-Lo
Sürünge		○	○	○
Minimum hız (sürünge)	km/h	0.36 / 0.30 Hi-Lo / 0.32 HML (IR 700 mm)	0.36 / 0.33 Hi-Lo / 0.30 HML (IR 700 mm)	0.36 / 0.33 Hi-Lo / 0.30 HML (IR 700 mm)
Motor devri (40 km/h)	d/d	1901 Hi-Lo / HML (IR 700 mm)	2038 Hi-Lo / HML (IR 750 mm)	2038 Hi-Lo / HML (IR 750 mm)
<b>KUYRUK MİLİ (PTO)</b>				
Tipi		● Mekanik ○ Elektrohidrolik		
Kuyruk mili devirleri	d/d	● 540/540E ○ 540/1000 ○ 540/540E/1000/1000E ○ 540	● 540/540E ○ 540/1000 ○ 540/540E/1000/1000E ○ 540	
Motor devirleri	d/d	1944/2261/1935/1621	1944/1377/1935/1621	
<b>ÖN VE ARKA AKS</b>				
4WD		Elektrohidrolik, düğme ile kontrol		
Arka diferansiyel kilidi		Elektrohidrolik, düğme ile kontrol		
Ön aks süspansiyonu		-	○	○
<b>FREN SİSTEMİ</b>				
Otomatik 4WD frenleme		●	●	●
Park kilidi		-	○	○
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
"Hidrolik pompa(hidrolik kaldırma ve damper çıkışları + dümenleme)"		56+30 lt/dk	● 62+32 lt/dk ○ 82+32 lt/dk	● 62+32 lt/dk ○ 82+32 lt/dk
Hidrolik güç çıkışı tipi - sayısı		Mekanik, 1-2-3	Mekanik, 2-3 (○ elektronik, +1)	Mekanik, 2-3 (○ elektronik, +1)
Kaldırma kapasitesi	kg	3900	4500	4500
Ön hidrolik ve ön PTO		○	○	○
Ön hidrolik kaldırma kapasitesi	kg	1600	2200	2200
<b>KABİN</b>				
Total View Slim kabin (geniş görüş açılı)		●		
Kabin içi gürültü seviyesi	dB(A)	76	78	78
Filtrasyon kategorisi		-	CAT 2	CAT 2
Konfortlu pnömatik koltuk		●	●	●
<b>AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER</b>				
Dingiller arası mesafe	mm	2171	2355	2355
Maksimum yükseklik	mm	2485 (280/85R24-420/85R30)	2623 (380/70R24-480/70R34)	2623 (380/70R24-480/70R34)
Maksimum uzunluk	mm	4297	4460	4460
En büyük ön ve arka lastik		2805	2805	2805

● standart ○ opsiyon

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.