



Raycus Güç Kaynağı



Ray Tools Lazer Kesim Başlığı



Precitec Lazer Kesim Başlığı



Atlanta ve K.H. Kramayer



Nidec ve Innowelle Redüktör



Japon Yaskawa ve Panasonic Sürücü / Servo Motor



Siemens - Schneider - Delta Elektrik Komponentleri



### Omega Lazer Kesim Teknolojileri

Londra Asfaltı Üzeri Yeni Sanayi Sitesi G 10-11 İpsala / Edirne  
Tel : + 90 549 654 98 51  
Mail : omega@omegatech.com.tr  
Web : www.omegatech.com.tr

### Wuhan HGLaser Engineering Co. Ltd.

ADD: HUST Industry District East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, P.R. China  
Tel : 0086 27 87180225 After-sales service: 0086 27 87180263  
EMAIL: info@hglaser.com WEB:en.hglaser.com



## Fiber Lazer Kesim Makinaları

Smart - GF  
Marvel Serisi



## Smart Serisi

1-6 kW



## GF Plus Serisi

4-10 kW



Detaylı bilgi için  
internet sitemizi  
ziyaret edebilirsiniz

## Marvel Serisi

12-30 kW



## Teknik Parametreler

Smart Serisi 1-6 kW	Smart 3015	Smart 4015	Smart 6015	Smart 8015	
Çalışma Alanı (mm)	X	3050	4050	6050	8050
	Y	1530	1530	1530	1530
	Z	150	150	150	150
Maksimum Pozisyonlama Hızı (m/min)	100	100	100	100	
İvmelenme	1.0G	1.0G	1.0G	1.2G	
Konumlandırma Hassasiyeti Pa* (mm)	0.05	0.05	0.05	0.05	
Tekrarlı Konumlandırma , Hassasiyeti Ps* (mm)	0.03	0.03	0.03	0.03	

Smart Pro Serisi 1-6 kW	Smart 3015 Pro	Smart 4015 Pro	Smart 4022 Pro	
Çalışma Alanı (mm)	X	3050	4050	4050
	Y	1530	1530	2200
	Z	250	250	250
Maksimum Pozisyonlama Hızı (m/min)	100	100	100	
İvmelenme	1.0G	1.0G	1.2G	
Konumlandırma Hassasiyeti Pa* (mm)	0.05	0.05	0.05	
Tekrarlı Konumlandırma , Hassasiyeti Ps* (mm)	0.03	0.03	0.03	

GF Plus Serisi 4-10 kW	GF 3015 Plus	GF 4022 Plus	GF 6025 Plus	GF 8025 Plus	GF 10025 Plus	GF 12025 Plus	
Çalışma Alanı (mm)	X	3050	4050	6050	8050	10050	12050
	Y	1530	2225	2530	2530	2530	2530
	Z	250	250	250	250	250	250
Maksimum Pozisyonlama Hızı (m/min)	120	100	100	100	100	120	
İvmelenme	1.5G	1.2G	1.2G	1.2G	1.2G	1.2G	
Konumlandırma Hassasiyeti Pa* (mm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Tekrarlı Konumlandırma , Hassasiyeti Ps* (mm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	

Marvel Serisi 12-30 kW	Marvel 3015	Marvel 4022	Marvel 6255	Marvel 8255	Marvel 10025	Marvel 12025	
Çalışma Alanı (mm)	X	3100	4060	6080	8080	10080	12080
	Y	1530	2225	2570	2570	2570	2570
	Z	280	280	280	280	280	280
Maksimum Pozisyonlama Hızı (m/min)	140	140	140	140	140	140	
İvmelenme	2.0G	2.0G	2.0G	2.0G	2.0G	2.0G	
Konumlandırma Hassasiyeti Pa* (mm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Tekrarlı Konumlandırma , Hassasiyeti Ps* (mm)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	

Malzeme Cinsi	Gas Tipi	1000W	2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W	12000W	15000W	20000W	30000W
Karbon Çeliği	O2	10 MM	14 MM	18 MM	20 MM	25 MM	28 MM	35 MM	40 MM	50 MM	60 MM	80 MM
Paslanmaz Çelik	N2	4 MM	6 MM	8 MM	12 MM	18 MM	25 MM	30 MM	35 MM	40 MM	50 MM	60 MM
Alüminyum	N2	3 MM	4 MM	6 MM	8 MM	12 MM	16 MM	20 MM	25 MM	30 MM	40 MM	50 MM