



Raycus Güç Kaynağı



Ray Tools Lazer Kesim Başlığı



Precitec Lazer Kesim Başlığı



Atlanta ve K.H. Kramayer



Nidec ve Innwelle Redüktör



Japon Yaskawa ve Panasonic Sürücü / Servo Motor



Siemens - Schneider - Delta Elektrik Komponentleri



Omega Lazer Kesim Teknolojileri

Londra Asfaltı Üzeri Yeni Sanayi Sitesi G 10-11 İpsala / Edirne
Tel : + 90 549 654 98 51
Mail : omega@omegatech.com.tr
Web : www.omegatech.com.tr

Wuhan HGLaser Engineering Co. Ltd.

ADD: HUST Industry District East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, P.R. China
Tel : 0086 27 87180225 After-sales service: 0086 27 87180263
EMAIL: info@hglaser.com WEB:en.hglaser.com



Fiber Lazer Boru Kesim Makinaları

SMART Tube LP -TP serisi



TP6522<6522



TP10032W<10032W



TP12036M<12036M



TP6522<6522 Teknik Parametreleri

Parametreler		Çalışma Alanı	Çalışma Alanı	X 0-300mm Z 0-180mm
Model	TP6522	LT6522	C1/C2 Axis	n°360°
CNC Sistem	FSCUT	SIEMENS	X/Y Konumlandırma Doğruluğu	0.05mm/500mm
Özellikler	Güç	1500W, 2000W, 3000W	X/Y Tekrarlı Konumlandırma Doğruluğu	0.02mm
	Kapladığı Alan	11.6m x 2.5m x 2.6m		
Materyal	Çap	10mm-220mm	Diğer Özellikler	Toplam Güç
	Yükleme Kapasitesi	5000mm-6500mm		38KW
	Boğaltma Kapasitesi	0-3000mm		Elektrik İhtiyacı
	Tek Boru Max. Ağırlığı	30kg/m (200kg)		3/380V/50Hz Voltage Fluctuation<10%
				Gas Basıncı Gerekliği
				0.5-0.8MPa

TP10032<10032 Teknik Parametreleri

Parametreler		Çalışma Alanı	Çalışma Alanı	Y 0-1000mm X 0-300mm Z 0-180mm
Model	TP10032W	LT10032W	C1/C2 Axis	n°360°
CNC Sistem	FSCUT	SIEMENS	X/Y Konumlandırma Doğruluğu	0.05mm/500mm
Özellikler	Güç	3000W, 4000W, 6000W	X/Y Tekrarlı Konumlandırma Doğruluğu	0.02mm
	Kapladığı Alan	17.3m x 6.5m x 2.8m		
Materyal	Çap	20mm-320mm	Diğer Özellikler	Toplam Güç
	Yükleme Kapasitesi	5000mm-1000mm		90KW
	Boğaltma Kapasitesi	0-4000mm		Elektrik İhtiyacı
	Tek Boru Max. Ağırlığı	40kg/m (400kg)		3/380V/50Hz Voltage Fluctuation<10%
				Gas Basıncı Gerekliği
				0.5-0.8MPa

TP12036<12036M Teknik Parametreleri

Parametreler		Çalışma Alanı	Çalışma Alanı	Y 0-12200mm X 0-800mm Z 0-320mm
Model	TP12036M	LT12036M	C1/C2 Axis	n°360°
CNC Sistem	FSCUT	SIEMENS	X/Y Konumlandırma Doğruluğu	0.05mm/500mm
Özellikler	Güç	3000W, 6000W, 12000W	X/Y Tekrarlı Konumlandırma Doğruluğu	0.02mm
	Kapladığı Alan	19.3m x 6.5m x 2.8m		
Materyal	Çap	20mm-360mm	Diğer Özellikler	Toplam Güç
	Yükleme Kapasitesi	5000mm-12000mm		110KW
	Boğaltma Kapasitesi	0-6000mm		Elektrik İhtiyacı
	Tek Boru Max. Ağırlığı	83.3kg/m (1000kg)		3/380V/50Hz Voltage Fluctuation<10%
				Gas Basıncı Gerekliği
				0.5-0.8MPa