

[detay için tıkla >>](#)

3 DCYK2 018 XXXX

Smart Charger

ve aksesuarları

Teknik Özellikler

Giriş Gerilimi	22-27 V. DC.
Frekans	DC.
Maks.Giriş Gücü	15 W
Maks.Çıkış Gücü	9 W
Maks.Çıkış Akımı	0.5 mA
Çıkış Gerilimi	0 - 18 kV.
Yüksek Gerilim Ayarı	4-20 mA
Gerilim Stabilizasyonu	%0.5 maksimum çıkış gerilimi ve yükte
Sigorta	Kalıcı bozulmayan sigorta
Ripple,Peak-Peak	%5 max. Yük ve max. Çıkış geriliminde
Polarite	N=Negatif
Kısa Devre Koruması	Çıkış akımında otomatik çıkış koruması
Çalışma Sıcaklığı	0-55°C
Uzaktan Kontrol	24 V. DC. (Yüksek Gerilim Açık) 0 V. DC. (Yüksek Gerilim Açık)
Giriş-Çıkış Konnektörleri	M12, 5 pin
Ağırlık	0.8 kg
Sinyal Çıkışı	Yüksek Gerilim Aktif Sinyali Transistör Çıkışı
Ürün Ölçüleri	250 x 53 x 51 mm
Sertifika	CE
Sınıf	ÜRÜN : IP60 - SOKET : IP65



* GÖSTERGELİ

* ANALOG

SMART KONTROL CİHAZI



MINİ DİSTRİBÜTÖR



5 PIN IML



IML SÜNGER



HV KABLO



SİLİKON KABLO