

[detay için tıkla >>](#)

3 YAT XX XXXX

# Delik Dedektörü ve aksesuarları

Teknik Özellikler

Aksesuarlar



Giriş Gerilimi	220-230V. AC.
Frekans	50/60 Hz
Maks.Giriş Gücü	40 W
Maks.Çıkış Akımı	1 mA
Çıkış Gerilimi	6-21 kV. DC.
Şebeke Girişi	IEC-320 Avrupa Tipi
Sigorta	315 mA
Polarite	P=Pozitif
Çalışma Sıcaklığı	0..+40°C
Uzaktan Kontrol	<b>0V=Off 12-24V = On</b> ( Açma/Kapama Kontrolü )
Giriş-Çıkış Konnektörleri	1xHV Çıkış, 1x I/o Sub-D 25
Ağırlık	6.75 kg
Sinyal Çıkışı	<b>100ms</b> darbe optokupler Kollektör-emiter voltajı <b>24V. DC.</b> Anahtarlama Akımı <b>125mA</b>
Dedektör Frekansı	8Hz maks.
Ürün Ölçüleri	217 x 112 x 318 mm
Sertifika	CE
Sınıf	IP30



DELİK DEDEKTÖRÜ SENSÖRÜ



HV KABLO



SİLİKON KABLO