


GRANÜL MİKSERİ (PE-PP-ABS)

Granül Mikserleri, hammadde olarak granül malzemeler kullanılan tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Geri dönüşüm, masterbatch, film üreten sektörler vb. Granül Mikserleri 10 ila 15 dakika içerisinde hammaddenin %98 oranında homojen olarak karışımını sağlar.

Yüksek kalsitli hammadde imalatında başarılı sonuçlar verir. Film imalatında balon kopmalarını önler. Masterbatch uygulamalarında renk stabilliğini sağlar ve enjeksiyon ile ekstrüzyon işlemlerinde abrajlamayı (dalgalı renk) önler. IE2 Avrupa enerji standartlarında tasarruflu enerji tüketimi sağlayan granül mikserlerimiz aynı zamanda emniyet sistemleri sayesinde de iş güvenliğini üst seviyede tutmaktadır.

Granül Mikserlerimiz, kapasitelerine göre şarj başına 10kg ile 25000kg aralığında üretilmektedir.

GRANULE MIXER

Granule Mixers are used for the mixture of homogeneous raw materials in all industries where granular materials are used. Recycling, masterbatch, film producing sectors etc. It provides a homogeneous mixture of 98% in 10 to 15 minutes. It gives successful results in high calcite raw material production. Prevents balloon breakage in film production. Provides color stability in masterbatch applications and prevents abraction (wavy color) in injection and extrusion processes. Our granular mixers provide economical energy consumption in IE2 European energy standards, also keep labor safety at a high level with their safety systems. Granule Mixers capacities are between 10kg and 25000kg.

MODEL	Hacim Litre	Kapasite Kg.	Motor Kw.	A	B	C	Ø D	Ø d	E	H
KGM - 1	500	250	1.5	950	600 x 600	600	900	168 x 3	600	2250
KGM - 2	1000	500	2.0	950	600 x 800	600	1200	168 x 3	600	2200
KGM - 3	2000	1000	3.0	950	600 x 800	700	1400	219 x 3	1200	2800
KGM - 4	4000	2000	4.0	950	600 x 800	800	1600	219 x 3	2000	3800
KGM - 5	6000	3000	4.0	950	600 x 800	900	1800	219 x 3	2400	4250
KGM - 6	8000	4000	5.5	950	600 x 800	1000	1900	219 x 3	3000	5000
KGM - 7	10000	5000	5.5	950	900 x 900	1000	2200	219 x 3	2500	4500
KGM - 8	12500	6500	5.5	950	900 x 900	1000	2200	219 x 3	3000	5000
KGM - 9	15000	7500	5.5	950	900 x 900	1000	2200	219 x 3	4000	6000
KGM - 10	20000	10000	7.5	950	900 x 900	1000	2380	273 x 4	4500	7250
KGM - 11	30000	15000	15.0	950	900 x 900	1000	2380	273 x 4	6000	8750
KGM - 12	40000	20000	15.0	950	900 x 900	1000	2380	273 x 4	9000	11750
KGM - 13	56000	28000	15.0	950	900 x 900	1000	3000	319 x 5	7500	10800
KGM - 14	100000	30000	30.0	950	900 x 900	1200	4200	319 x 5	7500	10800

