

M880 Alıcılar



H

Ağırlık Ölçüleri
3500 g 205 x 130 x 280 mm

L

Ağırlık Ölçüleri
1700 g 140 x 65 x 230 mm

M

Ağırlık Ölçüleri
910 g 180 x 120 x 73 mm

Teknik Veriler

	H AC / H DC	L AC / L DC	M AC
Güç Kaynağı	H-AC: 45-240 Vac (50-60 Hz); H-DC: 11-30Vdc and 24 Vac (50-60 Hz)	L-AC: 24-240 Vac (50-60 Hz); L-DC: 11-30Vdc	12-30Vdc / 24 Vac (50-60 Hz)
Emniyet Komutları	Durma Butonu, Güvenli-Durdurma (up to 8)	Durma Butonu, Güvenli-Durdurma	Durma Butonu, Güvenli-Durdurma
Kontrol Sayıları	73* röleler or MOS, 32* Analog (PWM, akım, voltaj)	16 röleler or 20 MOS, 8 Analog (PWM, akım, voltaj)	24 röleler (20 N.O. and 4 N.C./N.O.) (PWM, akım, voltaj)
Servis Komutları	Başlat, Korna, Zamanlı Röle	Başlat, Korna, Zamanlı Röle	Başlat, Korna (24 Röle Arasında)
Haberleşme Bağlantısı	CAN, Serial 232/485	CAN, Serial 232/485	CAN, Serial 232/485
Stop Röle Kategorisi	PLe, ISO 13849-1:2006 6.2.7 mimari	PLe, ISO 13849-1:2006 6.2.7 mimari	PLe, ISO 13849-1:2006 6.2.7 mimari
İletişim Protokolü	CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/ RS485	CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232 / RS485	CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232 / RS485
Çalışma Sıcaklığı	-25°C - +70°C	-25°C - +60°C	-25°C - +70°C
Koruma Sınıfı	IP 66	IP 66	IP20

Müşteri Danışma Hattı

444 VINC
444 84 62

Güralp Vinç ve Makina Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez : Yedi Eylül Mahallesi Ümit Tunçağ Caddesi No:4 Torbalı İzmir
İstanbul Bölge : Emek Mah. Baran Sk. No:4 Sancaktepe İSTANBUL
Bursa Bölge : Nilüfer Ticaret Merkezi 62 Sok.No:6 Nilüfer Bursa
Ankara Bölge : 1471 Sk. (Eski 687 Sk.) No:91/D İvedik O.S.İvogsan Ostim ANKARA
Konya Bölge : Büyükkayacık Mah.Ankara Cad.KOS Girişi No:294B Selçuklu Konya



ISO 3834-2 EN 1090 ISO 9001

T: 0.232.853 18 66 F: 0.232.853 18 67 @: guralp@guralpvinc.com.tr
T: 0.216.466 57 01 F: 0.216.415 85 56 @: istanbul@guralpvinc.com.tr
T: 0.224.441 10 89 F: 0.224.441 10 90 @: bursa@guralpvinc.com.tr
T: 0.312.394 78 51 F: 0.312.394 78 50 @: ankara@guralpvinc.com.tr
T: 0.332.352 22 36-38 F: 0.332.352 22 37 @: konya@guralpvinc.com.tr



**"Yükünüzü hafife alıyoruz,
işimizi değil..!"**

M880 YENİ SERİLER

www.guralpvinc.com.tr

M880 Vericiler



ARES2 C

Ağırlık Ölçüleri
667 g 143 x 80 x 140 mm



ZEUS2 B2

Ağırlık Ölçüleri
1450 g 205 x 150 x 150 mm



KRON M2

Ağırlık Ölçüleri
880 g 180 x 107 x 160 mm



WAVE2 s / I

Ağırlık Ölçüleri
445 g 75 x 43 x 245 mm

Ağırlık Ölçüleri
375 g 75 x 43 x 180 mm



THOR2 X

Ağırlık Ölçüleri
2300 g 295 x 180 x 160 mm

Teknik Veriler

Gövde Malzemesi

Yüklü Naylon UL94 HB

Koruma Sınıfı

IP 65

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı

-25°C - +70°C / -40°C - +85°C

STOP

PL e Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 mimari)

Komut

Joistik

PL e Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 mimari)

Kollu Siviç-Buton

PL e Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 mimari)

Çalışma Frekansı 1

I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz

Çalışma Frekansı 2

I.S.M. 434.040-434.790 MHz

Çalışma Frekansı 3

2,4 GHz, 16 ch

Çalışma Mesafesi

100 m

Sürekli Çalışma Süresi 20°C

≈ 22 saat

Seçenekler

Kamyon vinçleri için uyarılma kiti, güçlendirme seti, eğim sensörü, seri kablo, hata tespit yazılımı, çoklu verici-alıcı sistemi(MTRS).