



# ZERE

SINCE  
1980

## PROFESYONEL ORMANCILIK VİNÇLERİ



**KUMANDALI HALAT  
ÇÖZME SİSTEMİ**



**HALAT KOPMA  
OTOMATİK DURDURMA**



**DEVRİLME  
ÖNLEME SİSTEMİ**



**YÜKSEK FREKANS  
UZAKTAN KUMANDA**





## Teknik Özellikler

Technical Features

Technische Daten

	X-35 MEC	X-45 MEC	X-55 MEC	X-55 HYD	X-65 HYD	X-85 HYD	X-120 HYD PRO	2X-120 HYD PRO	X-154 AIR PRO	2X-154 AIR PRO
<b>Çekme Kapasitesi</b> Pulling Power Zugkraft	3,5 Ton 35 kN	4,5 Ton 45 kN	5,5 Ton 55 kN	5,5 Ton 55 kN	6,5 Ton 65 kN	8,5 Ton 85 kN	12 Ton 120 kN	12 Ton 120 kN	20 Ton 200 kN	20 Ton 200 kN
<b>Fren Kapasitesi</b> Brake Power Bremskraft	44 kN	56 kN	69 kN	69 kN	81 kN	106 kN	150 kN	150 kN	250 kN	250 kN
<b>Ortalama Vinç Hızı</b> Average Winching Speed Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,9 m/s	0,9 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
<b>Standart Halat Uzunluğu</b> Standard Wire Rope Length Serienmäßige Seillänge/Durchmesser	70 m / Ø 9 mm	70 m / Ø 10 mm	70 m / Ø 11 mm	70 m / Ø 11 mm	80 m / Ø 12 mm	90 m / Ø 13 mm	120 m / Ø 14 mm	120 m / Ø 14 mm	120 m / Ø 14 mm	120 m / Ø 14 mm
<b>Maksimum Halat Uzunluğu</b> Maximum Wire Rope Length Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser	90 m / Ø 9 mm 75 m / Ø 10 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	120 m / Ø 11 mm 100 m / Ø 12 mm	120 m / Ø 12 mm 100 m / Ø 13 mm	150 m / Ø 14 mm	150 m / Ø 14 mm	150 m / Ø 14 mm	150 m / Ø 14 mm
<b>Önerilen Traktör Gücü</b> Recommended Tractor Power Erforderliche Traktorleistung	25-35kW / 34-48HP	35-45 kW / 48-60 HP	45-55 kW / 60-75 HP	45-55 kW / 60-75 HP	55-65 kW / 75-90 HP	>59 kW / >80 HP	>67 kW / >90 HP	>89 kW / >120 HP	>67 kW / >90 HP	>89 kW / >120 HP
<b>Kontrol</b> Control Bedienung	Mekanik Mechanical Mechanisch	Mekanik Mechanical Mechanisch	Mekanik Mechanical Mechanisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Pnömatik Electro Pneumatic Elektropneumatisch	Elektro Pnömatik Electro Pneumatic Elektropneumatisch
<b>Debriyaj Plakaları Sayısı (Adet)</b> Number of Clutch Plates (Piece) Kupplungsamellen (Stück)	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4
<b>Genişlik</b> Width Breite	1220 mm	1420 mm	1520 mm	1520 mm	1640 mm * 1840 mm	1840 mm * 2040 mm	1900 mm	2100 mm	1900 mm	2100 mm
<b>Derinlik</b> Depth Tiefe	490 mm	530 mm	530 mm	530 mm	650 mm	650 mm	1030 mm	1030 mm	1150 mm	1150 mm
<b>Tel Korumasız Yükseklik</b> Height without Wire Guard Höhe ohne Schutzgitter	1300 mm	1410 mm	1510 mm	1510 mm	1750 mm	1750 mm	1770 mm	1770 mm	1770 mm	1770 mm
<b>Tel Korumalı Yükseklik</b> Height with Wire Guard Höhe mit Schutzgitter	2100 mm	2250 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
<b>Ağırlık (Halatsız)</b> Weight (without Wire Rope) Gewicht (ohne Seil)	275 kg	345 kg	365 kg	390 kg	475 kg * 520 kg	530 kg * 590 kg	875 kg	1150 kg	850 kg	1175 kg
<b>Montaj Kategorisi</b> Mounting Category Befestigungs-Kategorie	I, II	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III	II, III	II, III	II, III	II, III
<b>Radio Uzaktan Kumanda</b> Radio Remote Control Fernbedienung	-	-	-	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig
<b>Halat Çözme Sistemi</b> Rope Unwinding System Hydraulischer Seilausstoß	-	-	-	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig
<b>Tel Halat Sürekli Çözme Hız Valfi</b> Wire Rope Continuous Unwinding Speed Valve Seilausstoß Geschwindigkeitsregulierung	-	-	-	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig
<b>Alt Kasnak</b> Bottom Pulley Untere Umlenkrolle	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig
<b>Römork Bağlantısı</b> Trailer Hitch Anhängekupplung	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig
<b>Motorlu Testere Tutucu</b> Chainsaw Holder Halter für Motorsäge	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig	Standart Standart Serienmäßig

\* Modeldeki eklenti seçeneğini temsil eder. / Represents the add-on option in the model. / Repräsentiert die Zusatzoption im Modell.

