滚印机 SJ-GY

Syringe Printing Machine

设备参数 Technical Parameter

设备用于针筒印刷
操作人员：1员
电源：AC220V50/60hz
功率：3KW
额定气压：≥0.6MPa
外形尺寸：长3米.宽3米.高2.2米

Printed parts:	Syringe barrel
Weight:	1500 kg
Equipment size:	3000*3000mm*2200mm (L*W*H)
Air consumption:	0.03 m^3/h
Air pressure:	0.6 MPa–1 MPa
Power:	3 KW
Voltage:	Single phrase AC220V, 50/60Hz
Operators needed:	1 person

设备配置 Configurations

PLC	欧姆龙	触控界面	步科
气动元件	SMC	电磁阀	精器
PLC	Omron	Magnetic Sensor	ALIF
Touch Panel	Kinco	Relay	CHNT
Air Cylinder	SMC	Solenoid Valve	Niscon
Pneumatic Component	AirTAC		
Frequency Convertor	Mitsubishi		

Printing Speed

1–10 ml:	13,000–14,000 pcs/h
20–30 ml:	12,000–12,500 pcs/h
50 ml:	8,500–10,000 pcs/h

设备参数

组装规格	1ML	2–10ML	20ML	30ML	50ML
每小时产量	13000–14000	13000–14000	12000–12500	12000–12500	8500–10000