注射器自动摆放机 吸塑包装机

SJ-XS12

Blister Packing Machine

机器优势 Advantages

可取代4名工人的摆料工作。
减少人工摆放对产品的污染。
侧带针包装与ZZSJ系列注射针自动摆料机配套使用。
本设备用于纸塑复合型包装,塑塑复合型包装。
本设备配置印刷机后可在包装产品上直接印制图文。
本设备配置色标定位跟踪装置,适应对版包装要求。
若要更换模具,可在一体机上包装不同规格的产品。
A full automation loading packing process saves four workers' labor.
Avoid the pollution caused by manual work.
Equipped with the printing system to print the lot number and so on directly
One machine could runs different sizes, just need to change the die on it.

设备配置 Configurations

PLC	欧姆龙	伺服系统	松下
气动元件	SMC	光纤系统	基恩士
触控界面	Kinco步科		
PLC	Omron	Servo System	Panasonic
Touch Panel	Kinco	Relay	CHNT
Air Cylinder	SMC	Solenoid Valve	Niscon
Magnetic Sensor	ALIF		
Optical Fiber System	Keyence		
Pneumatic Component	AirTAC		

设备参数 Technical Parameter

包装机主机 packing machine：

最大包装宽度：400mm　最小包装宽度：19mm
最大包装长度：398mm　最大吸塑深度：60mm
最大印刷长度：398mm　最大印刷宽度：396mm
工作循环周期：5-8S　薄膜宽度　：422±1mm
纸张宽度　：410mm
电源　：380V50/60Hz
功率　：10KW
额定气压　：≥0.6MPa
外形尺寸：L7300×W1100×H2200
设备重量　：约2T

Packed parts: Syringe, needle
Weight: 1500kg
Equipment size: 7300*1100mm*1600mm (L*W*H)
Water consumption: ＞5L/min, ＜25℃
Air pressure: 0.6 MPa-1 MPa
Power: 10 KW
Voltage: Three phrase AC 380V, 50/60Hz
Operators needed: 1 person

摆放机auto loader：

产量：10-11模/min
适用规格：2ml～20ml（每台设备对应一个规格）
操作人员：1员
电源：AC220V
功率：1KW
空气消耗量：800L/h
额定气压：≥0.6MPa
外形尺寸：L3700×W1935×H2200

Working speed: 10-11 lines/min
Applicable size: 2-20ml (one loader for just for size)
Equipment size: 3700*1935mm*2200mm (L*W*H)
Air consumption: 0.8 m^3/h
Air pressure: 0.6 MPa-1 MPa
Power: 1 KW
Voltage: Single phrase AC220V, 50/60Hz
Operators needed: 1 person