



Bu bilgisayarlar, uygulanan kimyasal miktarını çok hassas bir şekilde kontrol edebilir, bu da ilaç israfını azaltır ve uygulama etkinliğini artırır.

NOVA100 K200T1

Oran Kontrol: Debi, basınç ve hız sensörlerini kullanarak, traktör hızından bağımsız şekilde, gerekli uygulama oranını (lt/ha) gerçekleştirir.

Geniş Ekran: Kullanıcıların ayarları kolayca yapabilmesi için 20 x 4 karakter ekran.

Görev Kayıt: Bu özellik, 10 adet farklı ilaçlama görevini (lt/ha ve değişik nozul girişleri) kaydeder ve iş başlangıcında daha önceden kaydedilen görevleri çağırabilir.

Otomatik İlaç Kesme: Belirlenen basınç ve hız limitinin altına düşünce otomatik olarak ilaçlamayı keser.

Anlık Ekran Bilgileri: Uygulama Oranı, Hız, Basınç, Debi, Püskürtülen miktar, ank seviyesi, kaplanan alan, püskürtme süresi, kat edilen mesafe.

Minimum Maksimum Basınç: Min-Maks çalışma basıncını ayarlayın, bilgisayar püskürtme işi sırasında basıncı bu aralıklarda tutar.

Özelleştirilebilir Nozul Aralığı: Farklı nozul aralığı ihtiyaçları için püskürtme işini doğru bir şekilde düzenlemek üzere özelleştirilmiş nozul aralığı parametrelerini ayarlayın.

Sıra Dönüşlerinde Hassas İlaçlama: Sıra dönüşlerinde püskürtme işini yeniden başlatırken sistemde basınç kaybını önler.

Sonsuz İş Özeti: İlk işlemde itibaren kaplanan toplam alanın ve toplam püskürtme miktarının verilerini saklar.

Veri Transferi: Veri transferi (Dışa Aktarım) için SD kart / Yazılım güncellemeleri için USB bağlantısı

PAKET İÇERİĞİ

 K200T1YP100 Nova 100 Bilgisayar	 KYP028 GPS	 KYP029 3'lü Vantuz Ekran Tutucu	 KYP031 Hız Sensörü	 SIM014 Güç Kablosu	 SIM015 Nova 100 6 MT Valf Kablosu	 SIM016 Nova 100 11 MT Valf Kablosu	 KYP021 Seviye Sensörü 1/2" BSP M	 KYP022 Basınç Sensörü 290 PSI
--	---	--	---	--	--	---	--	--