



Boru Lazer Kesim Makinesi Teklifi

ROBART MAKINA Tasarım Üretim Ltd, Sti.

LZ-6000G Yapılandırma/Parametreler



NO.	Güç	1500W/2000W/3000W	
1	Mandren çapı	120mm	170mm
2	Mandren (iki mandren)	RUNYUAN 120 Hassasiyet Tipi)	DYSONBOT 170 (Kare delik)
3	Yükleme yöntemi	Tam otomatik yükleme	
4	Arka destek	Pnömatik redüktör tekerleği	
5	Ön alıcı platform	3.0 m Pnömatik değişken çaplı tekerlek/1.3m Servo takipçi (Opsiyonel)	
6	Lazer Kaynağı	MAX 1500W/2000W/3000W	
7	Lazer Kafası	BLT310T	
8	Kontrol Sistemi	FSCUT3000DE-A	FSCUT3000DE-M FSCUT3000DE-G (Servo takipçisi)
9	Makine Yatağı	Boru + Levha Kaynağı	
10	Kiriş	Ekstrüde alüminyum	
11	Kılavuz	TAIWAN PEK	
12	Raf	TAIWAN T-WIN	
13	Servo motor	BOCHU S9 2.4*1 1.7*2 0.75*1 0.4*1	BOCHU S9 3.9*1 2.4*1 0.75*1 0.4*1
14	Redüktör	MOTOVARIO 110*1 090*3	MOTOVARIO 140*1 110*1 090*2
15	Su soğutucu	Hanli 1500W/2000W/3000W	
16	Voltaj Regülatörü	WF 20/30KVA	
17	Elektrik Bileşenleri	CHNT/SCHNEIDE/DELIXI	

Teknik Parametreler

1	Cutting pipe length	6050mm	
2	Tailing	≥40mm	
3	Maximum acceleration	1.2G	
4	Positioning accuracy	±0.05/1000mm	
5	Rotational speed	200r/min	
6	Cutting pipe diameter	Circle-pipe:φ10-120mm Square pipe: □10-120mm	Circle-pipe:φ10-170mm Square pipe: □10-170mm
7	Cutting pipe type	Circle pipe, Square Pipe, Oval Pipe	
8	Besleme gerilimi	380V 50Hz	
9	Workbench load	270kg	
10	Loading rack load	1200kg	
11	Machine size/Weight	11300*3200*2300mm/3500kg	

