

AMELİYAT MASALARI / OPERATION TABLES

MASA POZİSYONLARI

Baş Bölümü (Manuel)	55° Yukarı - 90° Aşağı, çıkarılabilir.
Lateral (Kumandalı)	25° Sağ • 25° Sol Lateral-Tilt pozisyonu
Trendelenburg (Kumandalı)	30°
TersTrendelenburg (Kumandalı)	25°
Sirt Bölümü (Kumandalı)	60° Yukarı / -40° Aşağı (+/-15°)
Ayak Bölümü (Piston)	30° Yukarı • 90° Aşağı - 90° Yana açılabilir, çıkarılabilir.
Tip	Elektro-mekanik (Kumandalı)
Kayma (Opsiyonel) (Kumandalı)	300 mm

TABLE POSITIONS

Head Section (Manual)	55° Up - 90° Down, removable.
Lateral (Controlled)	25° Right • 25° Left Lateral-Tilt position
Trendelenburg (Controlled)	30°
TersTrendelenburg (Controlled)	25°
Back Section (Controlled)	60° Up / -40° Down (+/-15°)
Foot Section (Piston)	30° Up • 90° Down - 90° Side opening, removable.
Type	Electro-mechanical (Controlled)
Slip (Optional) (Controlled)	300 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik	710 mm x 1010 mm
Yükseklik (minder)	760 mm x 1060 mm
Masaüstü Boyu	600 mm x 2150 mm
Baş Bölümü	225 mm x 355 mm
Sirt Bölümü	530 mm x 625 mm
Oturma Bölümü	530 mm x 530 mm
Ayak Bölümü(Sağ) (Piston)	255 mm x 710 mm
Ayak Bölümü(Sol) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltaj	230V 50 HZ
Akü Şarj Voltajı	24 V DC
El Kumandası Voltajı	5 V DC
Motor Voltajı	220VAC, %a- 24V DC 10A
Batarya	Kuru Tip/Bakıma İhtiyaç Duymayan
Batarya Kapasitesi	7Ah, 2V DC
Hasta Taşıma Kapasitesi	300 Kg.
Batarya	45 dk.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height	710 mm x 1010 mm
Height (cushion)	760 mm x 1060 mm
Desktop Size	600 mm x 2150 mm
Head Division	225 mm x 355 mm
Back Section	530 mm x 625 mm
Seating Section	530 mm x 530 mm
Foot Section (Right) (Piston)	255 mm x 710 mm
Foot Section (Left) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltage	230V 50 HZ
Battery Charge Voltage	24 V DC
Hand Control Voltage	5 V DC
Engine Voltage	220VAC, %a- 24V DC 10A
Battery	dry battery/maintenance free
Battery Capacity	7Ah, 2V DC
Patient Carrying Capacity	300 kg.
Battery	45 min

ATS ET-300C

ELECTRO-MECHANICAL OPERATION TABLE ELEKTRO-MEKANİK AMELİYAT MASASI

