



ATS LED 400 - 400

| Characteristics                | Özellikler               | 400 dome                                                            |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • Field diameter(mm)           | Aydınlatma Çapı          | 180-280                                                             |
| • Brightness Dimming Level     | Parlaklık Seviyeleri     | 1%-100%                                                             |
| • Light field diameter D10(mm) | Aydınlatma Çapı          | 192                                                                 |
| • D50 / D10                    |                          | > 0.5                                                               |
| • Illumination Depth 20%(mm)   | Aydınlatma derinliği     | ≥800                                                                |
| • Illumination Depth 60%(mm)   | Aydınlatma derinliği     | 616                                                                 |
| • CRI (%) Ra                   | Renk İndeksi             | ≥85                                                                 |
| • Illumination (lux)           | İluminasyon (Lux)        | 40000-120000                                                        |
| • Color Temperature (K)        | Renk Isısı               | 4000-5500                                                           |
| • Lamp power                   | Lamba gücü               | 65VA                                                                |
| • LED Quantity                 | LED adedi                | 48                                                                  |
| • Lighting Mode                | Işık modları             | Standard-Endoscope-Low Lighting                                     |
| • LED Lifespan (hours)         | LED ömrü(saat)           | ≥50000                                                              |
| • Optional Controller          | Opsiyonel Kontrol Paneli | 4.3" / 2.4" touch controller - dokunmatik                           |
| • Optional Battery             | Opsiyonel Batarya        | Back-up Power / Yedek Güç                                           |
| • Install method               | Kurulum Seçenekleri      | Ceiling or Wall Mounted Optional<br>Tavan veya Duvar Tipi Opsiyonel |

ATS LED 400 M (Mobile)

