

- ◆ Mat eloksallı alüminyum profillerden üretilen çerçeve ve çarpma kapı profilleri
- ◆ %40 - %60 enerji tasarrufu ve hijyenik ortamın sağlanması
- ◆ Soğutucu sıcaklığının (derecesinin) minimum seviyede tutulması ve ürünlerin son tüketim tarihlerine kadar korunması
- ◆ Doğa ve yeşil çevre için zararlı CO2 gazın minimum seviyeye indirilmesi
- ◆ Şık ve estetik tasarım ile maksimum ürün görseelliği
- ◆ Sağ ve sol açılımlı çarpma kapılar
- ◆ Hava geçirmez mknatıslı çarpma kapı contaları
- ◆ Argon dolgulu ısıcam (çift cam) ile 2'li 3'lü 4'lü 6'lı modüler çarpma kapı seçenekleri
- ◆ Kolay kurulum menteşe sistemi ile çarpma kapıların kendi kendine kapanması
- ◆ Kapı boyunca bütünlük sağlayan kulplar
- ◆ Alüminyum kaynaklı çerçeve uygulaması
- ◆ Müşteri talebine göre istenilen ölçülerde kesim yapılabilmesi
- ◆ Demonte özelliği ile ucuz nakliye
- ◆ Yatırım maliyetlerinin kısa zaman içerisinde kendi kendini ödeyebilmesi



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

