



# A785

## HIGH GRIP DECO DEKORATÖRLER İÇİN ÇOK GÜÇLÜ ANINDA YAPIŞAN AKRİLİK YAPIŞTIRICI

### AKILLI AVANTAJLAR

- Anında yapışır
- Çözücü içermez
- EPS ve XPS yapıştırması için uygundur
- Su bazlı ve sentetik boylarla boyanabilir
- Hafif nemli yüzeylerde bile astar kullanılmadan mükemmel yapışır
- Neredeyse hiç kokmaz

### ÜRÜN TANIMI

Bostik A785 HIGH GRIP DECO, iç mekân kullanımına yönelik dekoratif ve yalıtıma yönelik levhalar için anında tutunma sağlayan akrilik dispersiyon bazlı çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, suyun buharlaşması ile kürlenir, güçlü ve dayanıklı bir bağ oluşturur.

### KULLANILDIĞI YERLER

Bostik A785 HIGH GRIP DECO, özellikle sert PU köpük, polistiren veya sert PVC'den yapılmış dekoratif profilleri ve söveleri yapıştırmak için geliştirilmiştir. Ahşap, seramik karolar, akustik paneller, havalandırma ve PVC kablo kanalları yapıştırmak için de uygundur.

### UYGULAMA

Yapıştırıcıyı "hava alacak şekilde", şeritler arasında 20 - 40 cm mesafe bırakarak dikey şeritler veya noktalar halinde uygulayın. Yapıştırılacak malzeme sıkıca iterek ve bastırarak yerine oturtulmalıdır. Daha fazla bilgi için teknik departmanımıza danışın.

### KISITLAMALAR

- Sürekli suya maruz kalmak için uygun değildir  
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli, emici yüzeylerin tamamen kuru olması gerekir. Alçı, gözenekli beton, kireç taşı vb. gibi çok gözenekli yüzeyler, 1 ölçek Bostik A785 HIGH GRIP DECO ve 2 ölçek su karışımı ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Suyla cilalayın ve pürüzsüz hale getirin.

### BOYANABİLİRLİK

Bostik A785 HIGH GRIP DECO - yapıştırıcı olmasına rağmen tamamen kuruduktan sonra boyanabilir. Kurumadan yapılan boyalarda oluşabilecek büzülmeler nedeniyle boya yüzeyinde çatlaklar oluşabilir. Su bazlı ve sentetik boylar ile mükemmel boyanabilir. Yüksek oranda dolgu içeren su bazlı boylarla yapılan boylar çatlama neden olabilir. Uygulamadan önce boya ile uyumlu olup olmadığını test etmeniz önerilir.

### TEMİZLİK

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile eller ise su ve sabunla temizlenebilir.

### AMBALAJ

300 ml kartuş, kolide 12 adet



### TEKNİK VERİLER

Renk	Beyaz
Uygulama sıcaklığı	+15°C ve +40°C arası
İçerik esası	Acrylic dispersion
Yoğunluk ISO 1183-1	1,30 g/ml
Nakliye esnasında donma mukavemeti	-15°C`ye kadar
Uygulama sıcaklığı	-20°C ve +75°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın

### DEPOLAMA

-Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulamaya başlamadan önce Güvenlik Bilgi Formu dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.



**BOSTİK MÜŞTERİ HATTI**

**“Smart” yardım:  
444 10 99**



**Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7  
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul  
E-mail: [info@bostik.com.tr](mailto:info@bostik.com.tr)  
an Arkema company  
[www.bostik.com.tr](http://www.bostik.com.tr)

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik'in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Bostik (editorial) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası'nda dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.

Tarih: 24.09.2018 – Rev:000