



Efekt Ürün Grubu

Galaxy

Akrilik esaslı sedef flek parçacıklı dekoratif boya

TANIMI

GALAXY, akrilik emülsiyon esaslı, flekli, kullanıma hazır dekoratif bir boyadır. Görüntüsü sayesinde zarafetin tadına varacağınız, modern ve stil sahibi mekânlar yaratır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan GALAXY, duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
- Kendine özgü tanecikli yapısı ile sıra dışı bir eski duvar etkisi yaratır.
- Şeffaf film özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin rengini değiştirmez.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği sayesinde uygulama ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

DECOPRIMER hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalı; katlar arasında tam kuruma sağlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astarın kurumasının ardından GALAXY bir spatula ile özenli bir şekilde karıştırılarak özel ahşap fırçası ile yüzeye uygulanır. 25 dakika sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işlemi yapılarak son görünüm verilir. Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde edilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24-48 saat arasındadır.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 6,5-8,0 m²,
- 1 kg ile 6,0-7,5 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 125-150 ml ve 130-165 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Galaxy

Akrilik esaslı sedef flek parçacıklı dekoratif boya

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.009.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56

Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88