

**Dünyanın elde
kullanılabilir
tek inkjet yazıcısı**



EBS 250 Handjet - Teknik Özellikler

Yazıcı Performansı

EBS 250 Handjet taşınabilir yazıcı patentli teknolojisi ile pahalı etiket, şablon, roller kodlama sistemlerinin yerine temiz ve hızlı kodlama yapmaktadır. Paketleri, ambalajları, cam, metal, plastik ürünlere temiz, hızlı ve dayanıklı baskı yapmakta kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Birçok solvent bazlı, renkli ve farklı içerikli mürekkep seçeneği bulunmaktadır. Ebs Handjet 250, 50 saat durmaksızın çalışabilir. 2,5 saat gibi kısa bir sürede şarj edilebilir.

- Yazı yüksekliği: 16 nozul 27 mm.
- Yazılan ürün yüksekliği: 70 mm. – Her iki tekerlek temaslı 35 mm. – Alt tekerlek temaslı, sadece 7 nozul
- Yazıcı çalışma pozisyonu: Her pozisyonda
- Nozul çapı: 150 mikron standart, 120 mikron, 170 mikron, 200 mikron opsiyonel.
- Tek seferde yazılan satır sayısı: 1
- Mesaj uzunluğu: Maksimum 1300 karakter
- Özel karakterler ve logolar: Özel logolar, işaretler, taşıma , uyarı ve diğer amaçlı işaretler, Windows® karakterleri
- Üretim / son kullanmasaat, tarih, sayıcı: Değişik formatlarda tarih, zaman, son kullanma tarihi, artan, azalan sayılar, sayıcı
- Mesaj yazma, düzenleme, yazıcı kontrolü: IBM uyumlu bilgisayardan 50 metre mesafeye kadar kablosuz/ radyo frekansıyla / bluetooth üzerinden iletişim
- Mürekkep kartuş kapasitesi: Mürekkepler alkol, aseton ve su bazlı olmak üzere yeşil, kırmızı, beyaz, sarı, mavi, siyah olabilir. 110 ml. Kartuşla 5x7 matrisde 100.000, 16x10 matrisde 17.000 karakter kodlanır.
- Zamanlama: Alt tekerin dönme hızına göre enkoderle, sürekli yazım modunda zamana bağlı ile tetiklemeli

İletişim, bağlantılar

- Bilgisayar özellikleri: IBM uyumlu PC, Pentium 200, 32 Mb ram, harddiskte 20 Mbyte boş alan yeterlidir.
- EBS 250 Handjet yazıcı kontrol programı versiyon 1.5 ve daha sonrası Windows® Edgraf programı sayesinde MS Windows® 98SE / ME / NT / 2000 / XP / VISTA® işletim sistemleriyle çalışabilir.
- Windows NT® işletim sistemi ile kullanılacak ise, bilgisayar ve yazıcı RS 232 ara kablosu üzerinden bağlantı kurulmalıdır. (USB üzerinden değil)
- Tek bir bilgisayar üzerinden aynı ağ üzerinde 60 adet EBS 250 Handjet yazıcı iletişim kurabilir.

Ortam şartları, Güç kaynağı

- Çalışma sıcaklığı : 5 - 40°C (40 - 104°F)
Bağıl nem: % 95 ' e kadar yoğunlaşmaz
Yağmur ve su altında kullanılmamalıdır. Yazılan yüzeyde nemlenme olmamalıdır.
Genel güç kaynağı:
- AC 87-242 V / 45-440 Hz
 - Şarj: 24 Volt DC. 1 Amper harici
 - Şarj süresi: 150 dakikadan az. Batarya zayıf uyarısı
 - Şarj çevrim kapasitesi : 500 (ilk kapasitenin %70' i)

Diğer Özellikleri

- Kompresör havasına ihtiyaç olmaması
- Taşınabilir, esnek kodlama
- Düşük işletme maliyetleri
- Detaylar için, www.alize.com.tr



2d kodu okutun, videomuzu izleyin!



365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS

ALİZE OTOMASYON VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Madenler Mahallesi, Kurukaya Sokak No: 28 Ümraniye / STANBUL
TEL: 0216 540 63 70 pbx FAKS: 0216 540 63 95

www.alize.com.tr alizer@alizer.com.tr

