

FLEKSO BASKI
TEKNOLOJİLERİNDE
SON NOKTA

TOP OF THE PRINTING TECHNOLOGY



www.yflex.net

YFLEX



FX 250-330

FLEXO Baskı Makinası

Hertürlü kendinden yapışkanlı ve triplex malzemelere flexo baskı özelliği .kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. dr blade ve anilox istemi ile hızlıca baskı yapabilme özelliği. kolay boya kutusu ve anilox değişimi sayesinde hızlı baskı ayarı.

FLEXO Printing Machine

All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy adjustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.



Renk Ünitesi / Color Unit



Kenar Kontrol Sistemi / Web Guide



Tabakalama Ünitesi
Sheeter Unit



MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Giriş Bobin Çapı 80 cm	Unwind diameter 80 cm
2-8 renk Flexo baskı ünitesi	2-8 color Flexo print unit
Hızlı bir şekilde baskı ayarı	Quickly printing adjustment
3" havali shaft	3" air shaft
2+1 Kesim istasyonlu ünite	2+1 Die cutting system
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Sıyırma ünitesi	Matrix unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjsument
Bıçak poza ayarı	Die cut adjusment
Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin çapı 65 cm	Rewind diameter 65 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper inserion unit
Dr Blade sistemi	Dr. Blade system
Kolay değişebilen boya kutusu	Easy ink changing
Pnomatik kontrollü baskı giriş çıkış sistemi	Pneumatic controlled print inlet
Otomatik devreye giren mixer motoru	Automatic ink mixer motor



Sıyırma Ünitesi / Laminasyon Ünitesi
Matrix Unit / Lamination Unit



Kontrol Paneli
Control Display

OPSİYONLAR	OPTIONS
Arka baskı	Web turn Bar
Yapışkanlı yüzeye baskı	Delam Relam
Laminasyon Ünitesi	Lamination Unit
Soğuk yıldız ünitesi	Cold foil
Kamera kontrol	Camera control
İkinci sarım ünitesi	Second rewind system

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNIC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı 100 m/dak	Max print and die cut speed 100 m/min
Motor Güç: 5,5 KW	Power: 5,5 KW
Makina Eni: 10" ve 13"	Web width: 10" ve 13"
Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi	Automatic tension control
Min Baskı ve Kesim uzunluğu (Z:148-152,4mm)	Min print and cutting repeat (Z:148-152,4mm)
Max Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)	Max print and cutting repeat (Z:148-469,9mm)
Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP	Gear: 1/8CP and 26 DP
Min ve Max Renk sayısı 2-8 renk	Min and Max printing unit 2-8 units

SMART

YFLEX SMART

Etiket Kesim ve Kalite Kontrol Makinası

Quality Control and Winding Machine Features

Hertürlü barkod ve boş etiket kesim ve baskı makinasında çok yer kaplamadan kolay ve pratik çözüm yflex smart etiket kesim makinası. kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. dr blade ve anilox istemi ile hızlıca baskı yapabilme özelliği. monoblok gövde sayesinde minum baskı ayar süresi.



Printing all kind of barcode and label easily and practically, without take a placer. Y 100 Label Cutting Machine user friendly and easy adjustable system. Automatic air expanding shaft system, efective metering system, counter, to provide the convenience of finish product to work with.

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

MACHINE SPECIFICATIONS

Giriş Bobin Çapı 80 cm	Unwind diameter 80 cm
3" havalı şaft	3" air shaft
1 Kesim istasyonlu ünite	1 die cutting system
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Sıyırma ünitesi	Matrix unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjusment
Bıçak poza ayarı	Die cut adjusment
Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin çapı 65 cm	Rewind diameter 65 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper inserion unit
Yuvarlak bıçak dilimleme sistemi	Rotary cliting system
Otomatik tansiyon kontrol sistemi	Automatic tension control system



YFLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

YFLEX TECHNIC SPECIFICATIONS

Max kesim hızı 100 m/dak	Max print and die cut speed 100 m/min
Motor Güç: 3 KW	Power: 3 KW
Makina Eni: 10" ve 13"	Web width: 10" ve 13"
Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi	Automatic tension control
Min. Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)	Min. Cutting repeat (Z:48-152,4mm)
Max. Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)	Max. Cutting repeat (Z:148-469,9mm)
Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP	Gear: 1/8CP and 26 DP



İ.O.S.B Ziya Gökalp Mah. S. Demirel Bulvarı Bıksan San. Sit. Sos. Tesis.
Üst Zemin Kat Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 486 09 86 (3 Hat) • Fax: +90 (212) 486 09 89
www.yflex.net - info@yflex.net