

# MS125

## SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER

**harmak**  
Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.



**harmak**  
Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.

Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi  
102. Caddesi No: 6 Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

TEL +90 332 239 00 89  
FAX +90 332 239 05 31

info@harmak.com.tr  
[www.harmak.com.tr](http://www.harmak.com.tr)



# SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI


## ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER

**harmak**  
Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.

**MS125**

- Makine traktöre 3 askı noktasından bağlanarak traktörün yan ve arka konumunda hızlı biçim yapabilmektedir. Düşük beygir güçlerinde çalışabilme özelliği ile yakıt tasarrufuna da katkı sağlamaktadır.
- Harmak MS-125 Mısır silaj makinesi 125 cm iş kapasitesine sahip, kesici ve besleyici tamburlar yardımı ile tek seferde iki sırayı aynı anda biçebilmektedir. Katlanabilir şase özelliği ile tarlada sıra yolu açma, ürün ezme ve dönüş manevrası problemi olmadan kullanım sağlamaktadır.
- Makine üzerinde yer alan 12 adet güçlendirilmiş ve sertleştirilmiş bıçakları sayesinde hızlı ve verimli parçalama sağlamaktadır. Baca kısmında yer alan hidrolik silindir sayesinde çok rahat bir şekilde ürünün istenen yöne boşaltılması sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesinin içinde yer alan bileme çarkı ile bıçaklarınızın hızlı ve düzgün bir şekilde keskinleştirilmesi sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesine opsiyonel olarak 360° döner hidromotorlu baca sistemi takılabilir. Bu sistem sayesinde biçilen ürün, römorkun konumuna göre istenilen tarafa aktarılabilir.

- The machine can be connected to the tractor at 3 hanging points and can be formed quickly in the side and rear position of the tractor. It also contributes to fuel saving with its ability to work at low horsepower.
- Harmak MS-125 Corn silage machine has a working capacity of 125 cm and can cut two rows at the same time with the help of cutter and feeder drums. With its foldable chassis feature, it provides use in the field without opening problems, product crushing and turning maneuver.
- Thanks to 12 reinforced and hardened blades on the machine, it provides fast and efficient shredding. Thanks to the hydraulic cylinder located in the chimney section, it is possible to discharge the product in the desired direction very easily.
- Harmak MS 125 is equipped with a grinding wheel inside the stand-alone maize silage machine for fast and smooth sharpening of your blades.
- Harmak MS-125 row independent maize silage chopper machine can optionally be fitted with a 360° rotary hydromotor chimney system. Thanks to this system, the cutted product can be transferred to the desired side according to the trailer's position.



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL	AĞIRLIK	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	ÇALIŞMA SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVİRİ	TRAKTÖR ÇALIŞMA POZİSYONLARI	PARÇALAMA BOYUTU	İŞ KAPASİTESİ
	WEIGHT	HEIGHT	WIDTH	NUMBER OF ROWS	WORK WIDTH	POWER	PTO SHAFT	TRACTOR WORKING POSITION	HALLING SIZE	WORKING CAPACITY
MS-125	1420 kg	4,10 m	1,90 m	2	1,25 m	70-100 Hp	1000 rpm (750 opsiyonel)	ÖN (FRONT) YAN (SIDE) ARKA (BEHIND)	4-8 mm	40 - 50 ton/saat (tonne/hour)

**harmak**  
Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.

Büyük Kayacık Mahallesi  
Organize Sanayi Bölgesi  
102. Caddesi No: 6  
Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

TEL +90 332 239 00 89  
FAX +90 332 239 05 31  
info@harmak.com.tr

**harmak.com.tr**