

64-0X SERİSİ MASAÜSTÜ ETİKET YAZICILARI

Her türlü endüstri alanında performansı arttıracak yüksek hızda çıktı almak için yüksek hacimli endüstriyel etiket yazıcı.

YÜKSEK KAPASİTELİ YAZDIRMA VE ETİKETLEME İHTİYAÇLARI İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

64-0x serisi yazıcılar; tedarik zinciri etiketlemeleri için 4, 5, 6, ve 8 inç baskı genişliklerinde, yüksek performanslı, direkt termal ve termal transfer yazıcılardan oluşur. Lojistik, dağıtım merkezleri, üretim ve perakende satış uygulamaları gibi endüstriyel uygulamalarda ortaya çıkan yüksek beklentileri karşılamak için mükemmel bir çözümdür.

EKONOMİK

- 6mm'ye kadar baskısız alanlarda ribon tasarrufu sağlayan standart mekanizmasıyla malzeme tüketimini en aza indirgeyerek bütçenizi korur
- 64-0x serisi, sürekli değişkenlik gösteren verilerde bile 400mm/sn.'ye varan baskı hızıyla çok etkin ve ekonomiktir
- Güçlü ve güvenilir baskı performansı üretkenliği artırır
- Yazıcı başlığı hızlı ve kolayca değiştirilebilir.

ESNEK

- Modüler platformu, yedek parçaların diğer NOVEXX Solutions cihazlarında kullanımına imkan sağlar
- Kesici ve sarıcı gibi opsiyonel aksesuarları kolayca takılıp çıkartılabilir
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen font ve barkod kütüphanesi, 4 puntoya kadar ufak boyutlarda standart fontları, yüksek kalitede grafikleri, farklı ölçülerde ve farklı açılarla döndürülebilen ölçeklenebilir fontları ve güncel tüm barkodları kullanarak çıktı almanıza imkan sağlar
- 64-0x serisi, kullanıcı ortamına kolay uyumluluk sağlamaya elverişli geniş çaplı bağlantı seçeneklerine sahiptir
- RFID opsiyonu da mevcuttur
- Palet ve sevkiyat etiketleri gibi çok değişik etiketleme uygulamaları için yüksek kaliteli baskı sonuçları sağlar

VERİMLİ

- 400MHz prosesörü ve saniyede 16 inç'e kadar çıkan hızıyla – sınıfının en hızlı yazıcısı
- Ribon tasarrufu mekanizması sarf malzeme tüketimini belirgin ölçüde azaltır, etkinliği artırır, maksimum verimlilik sağlar
- 600 metre'ye kadar geniş ribon besleme kapasitesi sarf malzeme değişimi için daha az işlem durdurma anlamına gelir, verimliliği destekler
- 64-0x serisi ile, 213 mm'ye varan baskı genişliği ve 5 mm 'den 2,000 mm'ye kadar varan baskı uzunluğu ve daha fazlası mümkündür.

DAHA FAZLA BİLGİ

Lütfen, daha fazla bilgi almak, diğer satış şartları ve koşulları ya da garantiyle ilgili bütünüyle bilgi edinmek için NOVEXX Solutions yetkilisiyle iletişime geçiniz, info.turkiye@novexx.com adresine e-posta yoluyla ulaşınız ya da www.novexx.com adresinden internet sitemizi ziyaret ediniz.



64-0X SERİSİ MASAÜSTÜ ETİKET YAZICILARI

STANDART ÖZELLİKLER

BOYUTLAR

64-04 / 64-05
Yükseklik: 305mm (12")
Genişlik: 320mm (12.6")
Derinlik: 490mm (19.3")
64-06
Yükseklik: 305mm (12")
Genişlik: 350mm (13.8")
Derinlik: 490mm (19.3")
64-08
Yükseklik: 305mm (12")
Genişlik: 350mm (13.8")
Derinlik: 490mm (19.3")

AĞIRLIK

64-04/05:
20.0kg
64-06:
21.5kg
64-08:
26.0kg

BASKI METODU

Direkt termal/Termal transfer

YAZICI BAŞLIĞI

12 dot/mm (300 DPI)

HAFIZA

RAM: 64 MB
FLASH: 4 MB

BARKODLAR

Tek-boyutlu: EAN 8 ve EAN 13, 2 ve 5-digit add-on, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Ratio 3:1 ve Ratio 2.5:1; Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5 matrix, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2.5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3, Code MSI, Code EAN 128; Postcode (Rehber ve Kimlik Kodu), UPS Code 128; dahil bütün barkodlar genişlik ve yükseklik olarak 16 kademede ölçüklenebilir. İki-boyutlu: Data Matrix Code, QR Code, PDF 417, Maxi Code, Codablock F, Code 49, GS1 databar, EAN, UCC composite symbology.

GRAFİK FORMATLARI

BMP, PCX, JPG, TIF, GIF

STANDART FONTLAR

17 standart font (OCR-A ve OCR-B dahil); 0°, 90°, 180°, 270°'den döndürülebilir, ebatları X/Y yönlerinde 8 kata kadar ölçeklenebilir 3 font; TrueType fontlarını destekler.

ETİKET ALGILAMA METODU

Transmisive, reflektive

EKRAN

2-satır, 16-karakter grafik

YAZICI KONTROL DİLLERİ

Easy Plug, MLI, Line Printer, Hex Dump

SARF MALZEMELER

Sadece NOVEXX Solutions malzemeleri önerilir.

ETİKET TİPLERİ

Sürekli / Ara boşluklu

ETİKET GENİŞLİĞİ

64-04/05: 25.4 - 154 mm (max.)
64-04/05 Soyucu: 25.4 - 140 mm (max.)
64-06: 30.2 - 185 mm (max.)
64-06 Soyucu: 30.2 - 172 mm (max.)
64-08: 100 - 254 mm (max.)

ETİKET RULO BOYUTU

Dış Çap: Maks. 210 mm (8.27")
İç Çap: 38 mm, 76 mm, 102 mm (1.50", 3", 4")

MAKSİMUM MALZEME KALINLIĞI

64-04/05/06: 240 gsm
64-08: 160 gsm

RİBON UZUNLUĞU

600 m (1968")

RİBON GENİŞLİĞİ

64-04/05: 30 - 132 mm
64-06: 30 - 164 mm
64-08: 40 - 217 mm

ÇEVRESEL ARALIKLAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-35°C'den 95°C'ye (4°F'den 41°F'ye)

PERFORMANS

BASKI HIZI

- 64-04: 50.8 - 406 mm/sn. (2 - 16 ips)
- 64-05: 50.8 - 406 mm/sn. (2 - 16 ips)
- 64-06: 50.8 - 355.6 mm/sn. (2 - 14 ips)
- 64-08: 50.8 - 228.6 mm/sn. (2 - 9 ips)

BAĞLANTILAR

STANDART BAĞLANTI PORTLARI

Seri (115,200), USB device, Ethernet, CF slotu, 2 USB host/1 USB device

OPSİYONLAR

- "On-demand" modunda çalışan, ayak pedallı
- Mini klavye
- Compact Flash arttırılmış hafıza kartı
- SD-kart
- Etiketleme uygulamaları için sarıcı ünite
- Kesici
- LTSI Aplikatör
- WLAN 802.11b
- RS422/485 arayüzü
- UHF RFID kitleri bulunur
- US1 arayüzü
- Centronics (paralel) arayüzü

Novexx Solutions GmbH ALMANYA

Ohmstrasse 3
D-85386 Eching
Tel. +49 (0)8165 925 299
info.deutschland@novexx.com

Novexx Solutions S.A.S. FRANSA

Tel. +33 (0)825 82 61 52
info.france@novexx.com

Novexx Solutions B.V. HOLLANDA

Tel. +31 (0)302 63 22 33
info.nederland@novexx.com

Novexx Solutions B.V. BELÇİKA

Tel. +32 (0)2 377 8002
info.belgie@novexx.com

Novexx Etiketleme Sistemleri T.C. A.Ş. TÜRKİYE

Tel. +90 216 564 81 81
info.turkiye@novexx.com

Novexx Solutions GmbH İTALYA

Tel. +39 0331 1855511
info.italia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH İSVEÇ

Tel. +46 (0)31 68 30 40
info.sverige@novexx.com

manroland India Pvt. Ltd. HİNDİSTAN

Tel. +91 (11) 47002900
info.india@novexx.com

Novexx Solutions ABD

Tel. +1 610 4730751
info.usa@novexx.com

Novexx Solutions ASYA

Tel. +86 (021) 2215 7665
info.asia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH POLONYA

Tel. +48 (0)605957108
info.polska@novexx.com

Bu metnin içeriğindeki bilgilerin güvenilir olduğu bilinmekle beraber, NOVEXX Solutions verilerin kesinliği ve doğruluğu hakkında beyanda bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin, herhangi başkaları gibi, belirli son kullanıcı koşulları için iddia edilen etiketleme değerlerinin ilgili gerekliliklerini ve koşullarını karşıladığı bağımsız olarak onaylanmalıdır. NOVEXX Solutions, herhangi bir yasal kuramdan bağımsız olarak, kullanıcınızdan ya da bu metin içeriğinde değiştirilen bilgilere dayanarak ortaya çıkabilecek ve buna bağlı dolaylı ya da tesadüfi olaylardan doğabilecek hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir. NOVEXX Solutions'ın yükümlülüğü, bozuk çıkan ürünün değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünler, ilgili bilgi ve özellikler, bildirimde bulunmadan değişime uğrayabilir.

© 2015 Novexx Solutions GmbH, Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılabilecek üçüncü parti markalar ve marka adları, ilgili sahiplerinin mülkiyetine tabidir.