



Cooking Surface

IG-1	IG-2	IG-3
510 x 520	1150 x 520	1450 x 520



- Made of stainless steel
- 20 Mm thick polished steel grill plate
- With bar burner
- Regulation by gas valves, with pilot light and safety thermocouple
- Insulation of the device, with heat dissipation on three sides
- Top with 40mm heat-resistant insulation
- Equipped with safety rail at the front
- Has channels for the removal of fats
- Substructure with sliding doors



- Vervaardigd van roestvrijstaal
- 20 mm dikke gepolijst zacht stalen grillplaat
- Met staaftbrander
- Regeling door gasventielen, met waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Isolatie van het apparaat, met aan drie zijden voorzien van warmte afvoer
- Bovenzijde met 40mm warmtewerende isolatie
- voorzien van veiligheidsrail aan voorzijde
- Beschikt over een kanalen voor afvoer van vetten
- Onderbouw met schuifdeuren



- Aus edelstahl
- 20 Mm dicke grillplatte aus poliertem weichstahl
- Mit stabbbrenner
- Regelung durch gasventile mit zündflamme und sicherheitsthermoelement
- Isolierung der vorrichtung, mit der wärmeableitung auf drei seiten
- Oberseite mit 40 mm hitzebeständiger isolierung
- Mit sicherheitsschiene an der vorderseite ausgestattet
- Hat kanäle zur entfernung von fetten
- Unterbau mit schiebetüren



- Acier inoxydable
- 20 mm plaque de cuisson en acier doux poli épais
- Avec brûleur à rampe
- Régulation par des vannes de gaz, avec veilleuse et thermocouple de sécurité
- isolation de l'appareil, avec la dissipation de la chaleur sur trois côtés
- Dessus avec isolation résistante à la chaleur de 40 mm
- équipé de rail de sécurité à l'avant
- Dispose de canaux pour l'élimination des graisses
- Sous-structure à portes coulissantes



- Изготовлен из нержавеющей стали
- Решетка из полированной стали толщиной 20 мм
- С барной горелкой
- Регулировка газовыми клапанами, с запальником и предохранительной термопарой
- Изоляция устройства с отводом тепла с трех сторон
- Верх с термостойким утеплителем 40 мм.
- Оснащен защитной планкой спереди
- Имеет каналы для выведения жиров
- Подконструкция с раздвижными дверями



- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- 20 mm kalınlığında parlatılmış çelik ızgara plakası
- Bar brülörlü
- Pilot yanışlı ve termo güvenli gaz valfleri ile düzenleme
- Üç taraftan ısı dağılımı ile cihazın yalıtımı
- 40 mm ısıya dayanıklı yalıtımlı üst kısım
- ön tarafta güvenlik rayı ile donatılmış
- Yağların alınması için kanallara sahiptir.
- Sürgülü kapılı alt yapı

Code	Bar Burner	kW	L (mm)	W (mm)	H (mm)
IG-1	1	9,2	800	770	850
IG-2	2	18,4	1440	770	850
IG-3	3	27,6	1740	770	450