



TARMOND MEA 710 **SOĞUTMA ve KESME SIVISI**

Ürün Açıklaması:

TARMOND MEA 710 genel amaçlı, biyo-bozunur, çok işlevli, yarı sentetik, %15 yağ içeriğine sahip emülsiyonlaştırılabilir kesme sıvısıdır. Demir, demir dışı metaller ve döküm malzemelerin kesme ve işleme operasyonu için önerilir. İçerdiği deterjan katıkları sayesinde yıkama ve talaşları sürüklenme özelliği çok iyidir. Formülasyonunda bulunan korozyon önleyiciler sayesinde işlenmiş malzemeyi ve imalat ekipmanlarını uzun süre korozyona karşı korur. Bünyesinde bulunan anti-bakteri ve anti- mantar katıkları sayesinde bakteri ve mantar oluşumuna izin vermez. Biyo-bozunur özelliği sayesinde doğa ile barışık çevreye zarar vermeyen çevre dostu bir üründür. Önerilen karışım oranı yapılan işleme göre % 3.0 – 8.0 arasındadır.

Avantajları:

- 5-20 dH sertlikte su ile stabil emülsiyon yapabilme özelliği
- Çok yüksek emülsiyon kararlılığı ve düşük köpürme eğilimi
- Mükemmel temizleme, çok iyi soğutma ve yağlama özelliği
- Olağanüstü korozyon koruması ve mantar ve bakterilere karşı yüksek direnç
- Kesici takım ömürlerini uzatarak üretimin artmasına yardımcı olur ve takım değiştirme ve taş bileme nedeniyle oluşacak duruşları azaltır

Teknik Veriler:

TARMOND	Test metodu	
Renk	Gözle	Berrak/Açık Kahverengi
Yoğunluk, 15°C gr/cm ³	ASTM D 1298	1
pH %3 emülsiyon	DIN 51369	9.4 – 9.6
Refraktometre faktörü, %3 emülsiyon	TRM-110	1.40
Korozyon, %3 emülsiyon	DIN 51360/2	0/0 Geçer
Parlama Noktası °C	ASTM D 92	170

