

POLYESTER ÇEMBER TEKNİK ÖZELLİKLERİ - DÜZ

GENİŞLİK (mm)	KALINLIK (mm)	METRAJ	KASNAK ÇAPI	TİPİ	MUKAVEMET		METRAJA GÖRE BOBİN AĞILIĞI	UZAMA (%)
					MİN	MAX		
12	0,7	2000	40X15	DÜZ	336	378	24	8-12
15,5	0,8	1400	40X15	DÜZ	496	558	24	8-12
15,5	0,9	1200	40X15	DÜZ	558	628	24	8-12
16	1	1000	40X15	DÜZ	760	855	24	8-12
19	1	1000	40X15	DÜZ	760	855	24	8-12
19	1,27	750	40X15	DÜZ	965	1086	25	8-12

POLYESTER ÇEMBER TEKNİK ÖZELLİKLERİ - GOFRAJLI

GENİŞLİK (mm)	KALINLIK (mm)	METRAJ	KASNAK ÇAPI	TİPİ	MUKAVEMET		METRAJA GÖRE BOBİN AĞILIĞI	UZAMA (%)
					MİN	MAX		
12	0,6	2400	40X15	GOFRAJLI	245	275	21	8-12
12	0,7	2000	40X15	GOFRAJLI	286	321	21	8-12
15	0,7	1400	40X15	GOFRAJLI	380	430	22	8-12
15,5	0,9	1400	40X15	GOFRAJLI	474	534	22,5	8-12
16	0,6	1800	40X15	GOFRAJLI	326	367	21	8-12
16	0,7	1400	40X15	GOFRAJLI	381	428	22	8-12
16	1	1400	40X15	GOFRAJLI	517	581	22,5	8-12
19	0,8	1000	40X15	GOFRAJLI	517	581	22,5	8-12
19	1	1000	40X15	GOFRAJLI	646	750	23	8-12