

TUNA

SUALTI SKUTER - DPV



Derinlik Dayanımı: 200 m



Kullanım Süresi: 250 dk



Hız Limiti: 70 m/dk



Hız Ayarı: 3 Kademe



Kütle: 18kg



Gövde Malzemesi: Alüminyum



Batarya: Li-Ion Akıllı Batarya



Kumanda Kolu: Sağ/Sol El Ayarlanabilir



Emniyet Özellikleri: Sızıntı Tespiti, Kısa Devre /Düşük Voltaj/Aşırı Akım/Aşırı Sıcaklık Koruması, Gerilim/Akım/Sıcaklık/Nem İzleme, Araç sağlık durumu için akıllı telefon uygulaması, parametre ayarları ve günlük indirme.



Opsiyonel Donanımlar: Pusula, Işıklar, Kamera, HUD Monitörü, IMU, USBL Konumlandırma, Derinlik Sensörü

TUNA

SUALTI SKUTER - DPV

Tüm tasarımı ve üretimi yerli imkânlarla gerçekleştirilen TUNA sualtı intikal aracı, dalgıçlara sualtında hızlı hareket imkânı sağlamaktadır.

Dalgıç tarafından hız kademesi ayarlanarak tetik mekanizmasıyla hareket, el tutmağı kullanılarak da yukarı-aşağı ve sağa-sola yön verilebilmektedir. TUNA üzerinde bulunan pusula ile yön tayini yapılabilmektedir ve aksiyon kamerası takılarak görüntü kaydı yapılabilmektedir. Araç üzerinde bulunan ikaż lambası batarya seviyesi ve uyarılar hakkında bilgi vermektedir. Nötr yüzerliğe sahip araç yüksek hızda en az 150 dakika, düşük hızda en az 250 dakika kullanılabilir, 200 m derinliğe kadar indirilebilmektedir. Araç üzerindeki şarj portu sayesinde, batarya çıkarılmadan şarj edilebilmektedir.



SUALTI ARACI

ÖZELLİK	DEĞER
Kütle	18 kg
Boyut	67 x 34 x 43 cm
Derinlik Dayanımı	200 m
Kullanım Süresi	250 min (düşük hızda) 150 min (yüksek hızda)
Pervane	3 Palli, Sökülebilir
Hız Ayarı	3 Kademe
Hız Limiti	70 m/dk
Kumanda Kolu	Sağ/Sol El ayarlanabilir
Güç	Li-Ion Akıllı Batarya
Şarj Süresi	5 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20 +50 °C
Saklama Sıcaklığı	-20 +50 °C
Faydalı Yük	Aksiyon Kamera Tutucu, Pusula
Emniyet Özellikleri	Kısa Devre Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması, Düşük Voltaj Koruması, Su Sızıntısı, Koruması, Pervane Emniyet Kaplini
Bilgi Lambası	Batarya Seviyesi, İkaz Bilgileri
Opsiyonel Donanımlar	Pusula, Işıklar, Kamera, IMU, HUD Monitörü, USBL Konumlandırma, Derinlik Sensörü

TAŞIMA ÇANTASI (Opsiyonel)

ÖZELLİK	DEĞER
Kütle	20 kg
Boyut	105 x 61 x 59 cm
Yapı Malzemesi	Polietilen
Taşıma	4 Kulp, 2 Teker
İstifleme	Uygun
Bakım Kiti	Var
Koruma Sınıfı	IP64
Emniyet	Basınç Valfi, Silikon Conta

ŞARJ ALETİ

ÖZELLİK	DEĞER
Kütle	780 gr
Boyut	18 x 8 x 5 cm
Çalışma Voltajı	220 Vac

