



2 Eksende Stabilizasyon
Stabilization 2 Axis



Hassas Konumlandırma Yeteneđi
Precise Positioning Capability

PT01

Faydalı Y¼kler iin PANTILT Sistemi / PANTILT System for Payloads

Y¼ksek hızlı ve ultra hassas pozisyonlama yeteneđiyle ¼ne ıkar. Hassas konumlandırma yeteneđi, kesintisiz ve hassas hedef takibini sađlar. Ethernet, RS232 ve RS485 aray¼z¼ kontrol¼, oklu bađlantı seenekleri sunar.

INNOVATIC PT01

Faydalı Yükler için PANTILT Sistemi / PANTILT System for Payloads

INNOVATIC PT01 Pantilt Sistemi Faydalı Yüklerin(Elektro-Optik Sistemler, Radar Sistemleri v.b.) hassas yönlendirilmesi için tasarlanmıştır. Yükseliş ve yanca eksenlerinde hassas konumlandırma yeteneğine sahiptir.

INNOVATIC PT01 is designed for precise guidance of Payloads (Electro-Optical Systems, Radar Systems, etc.). It is capable of precise positioning in elevation and azimuth axes.



INNOVATIC PT01



Yüksek Doğruluk
High Accuracy



Suya Dayanıklı
Long Servis Ömrü



Suya Dayanıklı
Waterproof



Hassas Pozisyon
Sensitive Position

Yük Kapasitesi / Payload Capacity	30 Kg
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage Range	24V DC
Motor Tipi / Motor Type	Step Motor
Pan-Eksen Aralığı / Pan-Exis Range	360° Sürekli Dönüş / Continuous Rotation
Tilt-Eksen Aralığı / Tilt-Axis Range	180° (±90°)
Nominal Yük Torku / Rated Load Torque	40Nm (Max)
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-40° C to +70° C
Boyutla / Dimensions	175 x 284.5 x 323 mm
Hız / Speed	4rpm (24°/sn) (Max)
Sızdırmazlık / Waterproof	IP68
Konnektör Tipi / Connector Type	D38999

