

**INNOVATIC**



## LSR 02

Lazer Noktalayıcı/Laser Target Pointer

INNOVATIC LSR02 Lazer Noktalayıcı, her tabanca için uyumlu montaj seçenekleri sunar. Gündüz ve gece yüksek isabet kabiliyeti için değiştirilebilir lazer modülleriyle kullanıcı dostu bir üründür.

The INNOVATIC LSR02 Laser Pointer offers compatible mounting options for every gun. It is a user-friendly product with replaceable laser modules for high accuracy day and night.

# INNOVATIC LSR02

## Lazer Noktalayıcı/Laser Target Pointer

INNOVATIC LSR02 Lazer Noktalayıcı ürünü Picatinny MIL STD 1913 üniversal adaptörü ve farklı monte hamili çeşitleri ile her türlü tabancaya entegre edilebilmektedir. 635-650 nm görünür kırmızı Lazer ve 830-860nm kızıl ötesi Lazer modülleri ile hem gündüz hem de gece yüksek isabet kabiliyeti sunar. Gündüz ve Gece Lazer modülleri sökülüp takılırken sıfırlama ihtiyacı bulunmadığından eşsiz bir modüler üründür.

The INNOVATIC LSR02 Laser Pointer product can be integrated into any gun with its Picatinny MIL STD 1913 universal adapter and different types of mounts. With its 635-650 nm visible red laser and 830-860 nm infrared laser modules, it offers high hitting capability both day and night. It is a unique modular product as there is no need to reset the Day and Night Laser modules when removing and installing them.



## INNOVATIC LSR 02



Şoka Dayanıklı  
Shock Proof



Uzun Batarya Ömrü  
Long Battery Life



Suya Dayanıklı  
Waterproof



Göz Yormayan Odak  
Long Last Focus



Ultra Hafif Design  
Ultra Soft Design

Lazer Dalga Boyu / Laser Wavelength	(635 ± 15) nm Kırmızı (635 ± 15) nm Red	(860±15) nm - IR
Lazer Çıkış Gücü / Laser Output Power	2,5 mW	0,9 mW
Lazer ışını çapı (50 m mesafede) / Laser beam diameter (at 50 m distance)		35 mm
Yatay ve dikey ayar aralığı / Horizontal and vertical adjustment range		±1,5°
Pil / Battery		1xCR1/3N - 3V
Genel boyutları / Overall dimensions		40 x 40 x 65 mm
Ağırlık / Weight		0,08 kg
Çalışma sıcaklığı aralığı / Operating temperature range		-10°C...+40°C
Montaj Arayüzü / Mounting Adapter		Picatinny Ray MIL-STD 1913

