

Özellikler / Specifications

MODEL	Birim / Unit	YTB-8540	YTL-8540	YTB-8540M	YTL-8540M
Çevirme Çapı / Swing Over Bed	mm	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Gövde Açısı / Slant Bed		45°	45°	45°	45°
Tornalama Çapı / Max. Turning Diameter	mm	Ø 320	Ø 320	Ø 320	Ø 320
Tornalama Boyu / Max. Turning Length	mm	540	540	400	400
İş Mili Motor Gücü / Spindle Drive Motors	kw	7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11
İş Mili Devri / Spindle Speed Range	rpm	4500	4500	4500	4500
İş Mili Koniği / Spindle Nose	mm	A2-6	A2-6	A2-6	A2-6
Ayna Ebadı / Chuck Size	inch	8	8	8	8
Çubuk İşleme Kapasitesi / Draw Tube Diameter	mm	52	52	52	52
Canlı Takım Motor Gücü Power Tooling Motor	kw	-----	-----	3,7	3,7
Canlı Takım Devri / Power Tooling Speed	rpm	-----	-----	A/6000, R/5000	A/6000, R/5000
Z Eksen Hareketi / Z Axis Travel	mm	540	540	540	540
X Eksen Hareketi / X Axis Travel	mm	185	185	185	185
Z Eksen Motor Gücü / Z Axis Motor	kw	1,2	1,2	1,2	1,2
X Eksen Motor Gücü / X Axis Motor	kw	1,2	1,2	1,2	1,2
Z Eksen Hızlı Hareket / Z Axis Rapid Feed	m/dk - m/min	24	30	24	30
X Eksen Hızlı Hareket / X Axis Rapid Feed	m/dk - m/min	24	30	24	30
Kızak Tipi / Guideways		Kutu	Lineer	Kutu	Lineer
Takım Kapasitesi / No of Tool Station		8	8	12 (VDI 30)	12 (VDI 30)
Kare Takım Ölçüsü Size of External Turning Tool	mm	25	25	20	20
Delik Takım Ölçüsü / Boring Bar Diameter	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Pinol Çapı / Quill Diameter	mm	Ø 65	Ø 65	Ø 65	Ø 65
Pinol Hareketi / Quill Travel	mm	90	90	90	90
Punta Gövde Hareketi / Tailstock Travel	mm	410	410	410	410
Pinol Koniği / Quill Taper		MT# 4	MT# 4	MT# 4	MT# 4
Elektrik Gücü / Electrical Power Supply	kva	20	20	20	20
Soğutma Tankı Kapasitesi Coolant Tank Capacity	lt	200	200	200	200
Toplam Yükseklik / Total Height	mm	1929	1929	1929	1929
Yerleşim Alanı / Floor Space	mm	3441 x 1693	3441 x 1693	3441 x 1693	3441 x 1693
Ağırlık / Weight	kg	3500	3500	3500	3500