

MANURE FERTILIZERS

- ❖ Gübre Dağıtma Römorkları hayvansal katı gübrelerin arazilere homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ❖ 20 m³ , 15 m³ , 10m³ ve 5m³ modellerimiz 22,17,12ton ve 6ton kapasiteye sahiptir.



- ❖ Özel tek ve çift dingil tandem makas sistemi sayesinde traktöre yük bindirmeden düşük beygir gücüne sahip traktörlerde bile az yakıt tüketimi kolay sürüş ve kullanım sağlar.



❖ 15 metre atım kapasitesine sahiptir.

❖ Olası taş vb cisim sıkışmalarına karşı güvenlik sistemi çözümü olarak özel balatalı şaft kullanılmaktadır.



❖ Tüm ürünlerimiz 2 yıl servis garantilidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Model	جنومنلا	KGD-5	KGD-10	KGD-15	KGD-20
Uzunluk	Length	لوطلا	606 cm	725 cm	750cm	820cm
Genişlik	Width	ضرعلا	210 cm	210 cm	220cm	230cm
Yükseklik	Height	عافترا لا	230cm	240 cm	260cm	275cm
Ağırlık	Weight	نزولا	2940 kg	3900 kg	4500kg	5100kg
Konveyör	Conveyor	لقانلا	Hidrolik- Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic
Kapasite m3	Capacity (m3)	ةعسلا	6 m3	10 m3	15 m3	20 m3
Kapasite Ton	Capacity (ton)	ةعسلا	6 ton	12 ton	17ton	22ton
Helezon Hareketi	Spiral movement	ينوزلحلا ةكرح	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO
Helezon Şanzuman Sayısı	Spiral transmission number	ينوزلحلا لقن ددع	2	2	2	2
Konveyör Şanzuman Sayısı	Conveyor transmission number	لقانلا ددع	1	1	1	1
Emniyet Sistemi	Security system	نملا ناظن	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft
Helezon Sayısı	Beaters number	براضملا ددع	2	2	2	2
Konveyör Tipi	Conveyor type	لقانلا عون	12 mm Isıl İşlemli Zincir	12 mm Isıl İşlemli Zincir	12 mm Isıl İşlemli Zincir	12 mm Isıl İşlemli Zincir
			12mm Heat treated chain	12mm Heat treated chain	12mm Heat treated chain	12mm Heat treated chain
Dingil Tipi	Axle type	روحملا عون	Tek Dingil	Çift Dingil / Tandem Makas	Çift Dingil / Tandem Makas	Çift Dingil / Tandem Makas
			Single axle	Double axle / Tandem scissors	Double axle / Tandem scissors	Double axle / Tandem scissors
Lastik Boyutu	Tire size	تاراطلا مچ	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5
Minimum Gerekli Güç	Minimum required power	قبولطملا ةوقلل بندلا دحلا	55 HP	75 HP	90hp	100hp
Kuyruk Mili Devri	Tail shaft rotation	تفشلا نارود	540	540	540	540
Gübre Dağıtma Genişliği	Manure spreading width	ةدمسللا شر ضرع	5-15 m	5-15 m	5-15m	5-15m
Garanti Süresi	Warranty period	الضمان فترة	2 Years	2 Yıl	2 yıl	2 yıl



agromeks
tarım makinaları

KONYA/AKŞEHİR

info@agromeks.com **www.agromeks.com**

+90 850 242 44 45

Telefon/Whatsapp: +90 850 242 44 45

Mail: sales@agromeks.com

Website: www.agromeks.com

Adres: Reis Mah. Akşehir Organize Sanayi Bölgesi. 3.Sk. No:18