

PN-90



Standart Tambur Ölçüleri 7 Adet
Standart Roller Diameters 7 Pieces

→ Ø 25
→ Ø 32
→ Ø 38
→ Ø 42
→ Ø 48
→ Ø 60
→ Ø 76

Opsiyonel Pnömatik Mengene

Optional Pneumatic Clamping



Basit Zımpara Ayarı
Simple Belt Adjustment

- * Kolay değiştirilebilen işleme tamburu sayesinde boru çapına ve profil ebadına uygun tambur seçme özelliği
- * 2 Hareketli mengene sayesinde parçaların seri olarak sıkılıp, sökülme imkanı
- * Boru ve profilin açılı olarak işlenebilmesi için 60 dereceye kadar hassas açılı kurtağzı açma özelliği /
- * Makinenin üst kısmındaki menteşeli kapak sayesinde çapaklı malzemeleri taşıma imkanı
- * Çift taraflı dayama sistemi ile ölçü hassasiyeti /
- * 2 takım zımpara kayışı standarda dahildir

- * Change to easily ability to open suitable dovetails according to the pipe and tube diameters with the help of processing drum.
- * Ability to tighten and loosen the parts quickly as a result of moving clamp.
- * Ability to opening dovetails up to 60.
- * With hinged lid at the top of the machine grinding bearded materials facilities.
- * Double-sided fence with a measurement accuracy of the system.
- * 2 set of abrasive belts included as Standard equipment

TEKNİK BİLGİ

Kapasite (mm)	21-90
Motor Gücü (kW-d/dk)	2,2-1500
Kurtağzı Malafası Ölçüleri (Ø)	25-32-38-42-48-60-76
Zımpara Uzunluğu (mm)	1250x100
Makine Geniřlięi (mm)	1000
Makine Uzunluęu (mm)	1000
Makine Yükseklięi (mm)	1150
Makine Aęırlıęı (kg)	200

TECHNICAL DATA

Capacity (mm)	21-90
Engine Power (kW-d/dk)	2,2-1500
Mandrel Diameter (Ø)	25-32-38-42-48-60-76
Abrasive Dimension (mm)	1250x100
Machine Width (mm)	1000
Machine Length (mm)	1000
Machine Height (mm)	1150
Machine Weight(kg)	200