

APET - RIGID FOLYO



ElitPak Ambalaj 2008 yılında İstanbul'da kurulmuştur.
2020 yılı itibarı ile Gebze Plastikler Organize Sanayi Bölgesi Rigid PET folyo üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ElitPak ve diğer faaliyetleri her geçen gün daha fazla önem kazanarak, toplumun her cinsinden talep ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. ElitPak, PET folyo üretiminde uluslararası standartlara uygun, kaliteli ve hızlı servis anlayışına sahiptir.

VİZYONUMUZ
Sürdürülebilirlik
Müşteri taleplerine cevap verirken çevreye ve doğal kaynaklara sahip çıkarak, en az zararlı etki ile üretim yapmak ana hedeflerimizdendir.

Kalite
Otomatik testler ve standartlar hammedeler ile uyumlu üretimden geçirilerek kalite ve sürdürülebilirliği garanti eder.

Servis
Müşteri odaklı ve hızlıdır. Her türlü talebe yanıt verilir ve doğru çözülür.

İnovasyon
Firmamız en kaliteli presenler, itkiçiler, aletler, ekipmanlar, yeni aletler, müşterilerimiz, yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.

ElitPak Ambalaj was established in 2008 in Istanbul.
It provides high quality and fast service in accordance with international standards in the production of PET rigid films, which is an essential material that gains more importance in economy and daily life and can meet many needs of the society.

VISION
Sustainability
While responding to customer demands, it is one of our main goals to take care of the environment and natural resources and to produce with the least negative impact.

Quality
Production is accompanied with the quality and standards required by the packaging materials with recyclable and sustainable raw materials.

Service
Timely and accurate solutions to all kinds of demands with our customer-oriented and experienced team.

Innovation
The necessary time and production process according to needs, as well as informing our customers about innovations and developments.

Mono APET
Termoplastik ve PET presenlere uygun standart APET.
%100 geri dönüştürülebilir ya da virgen haldede kullanılabilir.
Standard APET for thermoplastic and PET and thermoforming machines.
The composition of the film is 100% PET, with the possibility to use post consumer waste (recycled) or virgin PET.

Özellikler Features	Özellikler Features
Ölçü Kalınlığı Material Thickness	300-1800 mm
Kalınlık Toleransı Gauge Tolerance	±1/16"
Ölçü Eri Sheet Width	300-1800 mm
Ölçü Eri Core Dimensions	75 mm veya 102 mm 3/8 in or 5/16 in
Paketleme Packaging	Roller (minimum 1000 m)

APET-PE-EVOH
Orijinal PET, geri dönüştürülebilir PET (A-B-A yapıda) evrensel bariyerli LDPE ile laminasyon.
APET film laminated with LDPE barrier. Available with only virgin PET with recycled PET and virgin functional barrier (A-B-A structure).

Özellikler Features	Özellikler Features
Ölçü Kalınlığı Material Thickness	300-1800 mm
Kalınlık Toleransı Gauge Tolerance	±1/16"
Ölçü Eri Sheet Width	300-1800 mm
Ölçü Eri Core Dimensions	75 mm veya 102 mm 3/8 in or 5/16 in
Paketleme Packaging	Roller (minimum 1000 m)

APET-PE
Orijinal PET, geri dönüştürülebilir PET (A-B-A yapıda) LDPE ile laminasyon.
APET film laminated with LDPE. Available with only virgin PET with recycled PET and virgin functional barrier (A-B-A structure).
Lamination can be in-line with adhesive or without adhesive solvent.

Özellikler Features	Özellikler Features
Ölçü Kalınlığı Material Thickness	300-1800 mm
Kalınlık Toleransı Gauge Tolerance	±1/16"
Ölçü Eri Sheet Width	300-1800 mm
Ölçü Eri Core Dimensions	75 mm veya 102 mm 3/8 in or 5/16 in
Paketleme Packaging	Roller (minimum 1000 m)

APET-FR
Orijinal PET, geri dönüştürülebilir PET (A-B-A yapıda) LDPE ile laminasyon.
APET film laminated with LDPE. Available with only virgin PET with recycled PET and virgin functional barrier (A-B-A structure).
Lamination can be in-line with adhesive or without adhesive solvent.

Özellikler Features	Özellikler Features
Ölçü Kalınlığı Material Thickness	300-1800 mm
Kalınlık Toleransı Gauge Tolerance	±1/16"
Ölçü Eri Sheet Width	300-1800 mm
Ölçü Eri Core Dimensions	75 mm veya 102 mm 3/8 in or 5/16 in
Paketleme Packaging	Roller (minimum 1000 m)



- ✓ Laminasyon
- ✓ Kesim
- ✓ Sarım

Müşteri talebi ve final ürün özelliğine göre yapışkanlı solventsiz ya da in-line yapışkansız yapılabilir.

- ✓ Lamination
- ✓ Cutting
- ✓ Winding

Depending on the customer's request and the final product feature, it can be made with adhesive, solvent free or without in-line adhesive.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Otomotiv
- İlaç
- Termofom kaplar ve bardaklar
- Tesis, Et ve Et Ürünleri
- Endüstriyel Ürünler

USAGE AREAS

- Food
- Automotive industry
- Medical
- Thermofom kaplar ve bardaklar
- Poultry, Meat & Meat Products
- Industrial Products

